

F11材质锻钢高中压闸阀

产品名称	F11材质锻钢高中压闸阀
公司名称	温州恒升阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Z61/11Y-1500LB 连接形式:焊接
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	86-0577-67970201 13868402704

产品详情

内螺纹与承插焊闸阀

产品概述

内螺纹与承插焊闸阀

有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(304夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是自密封阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封.

闸阀制造标准

1. 设计制造标准api602、bs5352、ansi b16.34

2. 连接端尺寸标准

(1)承插口尺寸按ansi b16.11 ; jb/t1751

(2)螺纹端尺寸按ansi b1.20.1 ; jb/t306

(3)对焊端尺寸按ansi b16.25 ; jb/t12224

3. 阀门检验与试验

api598;gb/t13927;jb/t9092

材质明细表

序号	零件名称	a105/hf	lf2	f11/hf	f304(l)	f316(l)	f51
1	阀体	a105	lf2	f11	f304 (l)	f316 (l)	f51
2	座圈	410/hf	304	410/hf	304 (l)	316 (l)	f51
3	闸板	f6a	f304	f6a/hf	f304 (l)	f316 (l)	f51
4	阀杆	410	304	410	304 (l)	316 (l)	f51
5	阀盖	a105	lf2	f11	f304 (l)	f316 (l)	f51
6	销	410	410	410	304	304	304
7	填料压套	410	304	410	304	316	f51
8	活节螺栓	b7	l7	b16	b8 (m)	b8 (m)	b8m
9	填料压盖	a105	lf2	f11	f304	f304	f304
10	六角螺母	2h	2h	2h	8 (m)	8 (m)	8m
11	阀杆螺母	410	410	410	410	410	410
12	锁紧螺母	35	35	35	35	35	35
13	铭牌	al	al	al	al	al	al
14	手轮	a197	a197	a197	a197	a197	a197
15	润滑垫片	410	410	410	410	410	410
16	填料	石墨	石墨	石墨	石墨	石墨	石墨
17	双头螺柱	b7	l7	b16	b8 (m)	b8 (m)	b8 (m)
18	螺母	2h	8	8	8 (m)	8 (m)	8 (m)
19	金属环	304	304	304	304 (l)	316 (l)	f51

尺寸(mm)和重量(kg) cl900lb~1500

规格	缩径	-	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	3"
	通径	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
结构长度 (l)		92	111	111	120	120	140	178	180
中心高度h(开)		191	191	192	219	243	296	316	370
手轮直径 (w)		100	125	125	160	160	180	200	220
重量 (kg)	螺栓式	2.4	4.3	4.4	6	7.2	11.4	16	23
	焊接式	2.4	4.2	4.4	6	7.1	11	16	22.8

本产品的品牌是天胜恒升，型号是Z61/11Y-1500LB，连接形式是焊接，主体材料是合金钢，公称通径是D N40 (mm)，适用介质是水、蒸汽、油品等，材质是合金钢，密封形式是硬密封型，标准是美标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手轮，零部件及配件是手轮，用途是调节，压力环境是高压，工作温度是高温，类型(通道位置)是直通式