

国产及进口316L不锈钢卡套球阀3/8英寸 12.7mm管专用卡套球阀

产品名称	国产及进口316L不锈钢卡套球阀3/8英寸 12.7mm管专用卡套球阀
公司名称	无锡市祥和合金高压钢管有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:3/8英寸 材质:不锈钢
公司地址	无锡市锡山经济开发区友谊中路288号(友谊钢材市场内)
联系电话	18914108001

产品详情

产品概述

卡套球阀,也叫卡套式球阀,双卡套球阀,单卡套球阀,卡套异径球阀,卡环式球阀,卡圈式球阀,qg,y1卡套球阀,卡套变径球阀。产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、机械设备阀门、电子工业阀门,城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、过滤设备、环保设备等领域。

球阀适用于中、小口径管路的各种压力、温度和介质下控制接通或截断管路介质的启闭装置;靠介质压力将球体压紧在出口端阀座上,其使用压力和通径受到一定限制.采用90°传动,故开关方便迅速,可以实行快速启闭.

操作原理和结构说明：

- 1、球阀通道平整光滑便于管道扫线清洗,可以输送浆液及固体颗粒等介质.
- 2、采用ptfe(特氟隆)等材料作为密封,具有良好润滑性和弹性,与球体摩擦系小,使用寿命长.
- 3、启闭迅速,启闭时只需把球体转动90°,方便而迅速.
- 4.球阀的流体阻力小,全开时球体通道、阀体通道和连接管道的截面积相等,并且成直线想通,介质流过球阀,相当于流过一段直通的管子,在各类阀门中球阀的流体阻力最小.

1.用于流路的开通-截断

2. 球阀无调节能力，如果系统需要实现流量调节，必须串联调节阀来完成
3. 二通球阀的工作压力可达20.6mpa
4. 二通球阀的标准形式是水平阀，也可选用角式阀
5. 使用介质为氧气时，需采用脱脂处理
6. 可面板安装

在卡套球阀关闭状态下，阀体内部依旧存在受压流体。

维修卡套球阀前，解除管线压力并使阀门处于打开位置。

维修前，断开电源或气源。

维修前，将执行机构与支架脱离。

必须先查明卡套球阀上、下游管道确已卸除压力后，才能进行拆卸分解操作

分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面，特别是非金属零件，取出o型圈时宜使用专用工具

球阀装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。

清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质（例如燃气）等均相容。工作介质为燃气时，可用汽油清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗

分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布（为避免纤维脱落粘附在零件上）擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等

非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡

清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后（可用未浸清洗剂的绸布擦）进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染

新零件在装配前也需清洗干净

使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时，可用例如特221 润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂

装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂（规定使用的除外）灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔

本产品的品牌是邦瑞特，型号是3/8英寸，材质是不锈钢，连接形式是卡套，结构形式是固定球球阀，公称通径是12.7（mm），适用介质是氮气，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是氧气，规格是3/8英寸,12.7mm