

## 2L全铜蒸汽电磁阀,小口径电磁阀

产品名称	2L全铜蒸汽电磁阀,小口径电磁阀
公司名称	永嘉县电磁阀厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2L 材质:黄铜
公司地址	永嘉县桥下镇浦石村
联系电话	7332740

## 产品详情

2L小口径电磁阀

材质 铜、sus304

规格 dn6-dn50螺纹

结构 先导活塞式

密封 聚四氟乙烯

2L小口径电磁阀用途特点

2L阀是一种可用于蒸汽、水、空气、油等方面万能活塞式电磁阀。无压力起动，大大扩充其使用范围，被广泛用于消毒、干燥、洗涤等通过蒸汽进行控制的领域。

2L蒸汽电磁阀技术参数

工作状态: 常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭

工作介质:蒸汽,水,空气,油(灯油、轻油)

介质温度: 180

公称压力: 1.6 mpa

工作压差: 0.1-1.6mpa

电源电压:ac220v/dc24v其余规格可作特殊订货

允许电压波动范围:  $\pm 10\%$

防爆标志:exmiiit4

防爆证编号:gyb071325x

出线口接头:内螺纹m20  $\times$  1.5或1.5米防爆引线

环境温度:-5 ~ +60 (不结冻)

本产品的品牌是zonou, 型号是2L, 材质是黄铜, 类型(通道位置)是先导式, 连接形式是螺纹, 公称通径是25 (mm), 适用介质是水, 流动方向是单向, 零部件及配件是线圈, 用途是疏水, 形态是隔膜式, 压力环境是低压, 工作温度是低温, 标准是国标