

上海精工阀门 国标硬密封闸阀 Z45H铸钢暗杆闸阀 低压法兰闸阀

产品名称	上海精工阀门 国标硬密封闸阀 Z45H铸钢暗杆闸阀 低压法兰闸阀
公司名称	盾邦阀门(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: Seiko/精工: 连接形式: 法兰:主体材料: 铸钢 公称通径: 200 (mm):适用介质: 蒸汽
公司地址	上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号8幢3730室
联系电话	18964059318

产品详情

不锈钢暗杆闸阀广泛适用于石油化工, 火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅, 流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金, 使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠, 操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

不锈钢暗杆闸阀执行标准

设计规范: gb/t 12234

结构长度: gb/t 12221

连接法兰: jb/t 79

试验与检验: jb/t 9092

压力-温度: gb/t 9131

产品标识: gb/t 12220

不锈钢暗杆闸阀-性能规范

型号	公称压力(mpa)	实验压力		工作温度(℃)		适用介质
		强度水 (mpa)	密封 (水) 空气 (mpa)	密封空气 (mpa)	密封空气 (mpa)	
z41h-16cz41w-16p(r)	1.6	2.4	1.8	0.6	0.6	425 硝酸类
z41w-25p(r)	2.5	3.8	2.8	0.6	0.6	200 醋酸类
z41w-40p(r)	4.0	6.0	4.4	0.6	0.6	200 硝酸类
z41w-64p(r)	6.4	9.6	7.0	0.6	0.6	200 醋酸类

不锈钢暗杆闸阀-主要零件材质

阀体/阀盖 零件名称	zg1cr18ni9ti zg1cr18ni9tit系列	zg00cr18ni10 zg00cr18ni10系列	zg1cr18ni12m02ti zg1cr18ni12m02ti系列	zg00cr17ni14m02 zg00cr17ni14m02系列	wcb wcb系列
闸板	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02	1cr13
阀杆	1cr18ni9ti	00cr18ni10	1cr18ni12m02ti	00cr17ni14m02	1cr13
填料	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织	石墨
垫片	304l + ptfe	304l + ptfe	316 + ptfe	316l + ptfe	石墨
压盖	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12m02ti	zg00cr17ni14m02系列	wcb
填料压环	1cr18ni9ti	00cr18ni10	1cr18ni12m02ti	00cr17ni14m02	1cr13
螺栓	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	35crmoa
螺母	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	45

本产品的品牌：Seiko/精工是型号：Z45H-10C，连接形式：法兰是主体材料：铸钢，公称通径：200 (m) 是适用介质：蒸汽，材质：铸钢是密封形式：硬密封型，标准：国标是外形：大型，流动方向：双向是零部件及配件：执行器，用途：截止是压力环境：低压，工作温度：常温是类型(通道位置)：二通式