

性价比高 超值优质PZ973F电动刀型闸阀 刀闸阀

产品名称	性价比高 超值优质PZ973F电动刀型闸阀 刀闸阀
公司名称	永嘉县新博阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PZ973F 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县瓯北镇新桥村新华东路
联系电话	13868644868

产品详情

品牌：新博
主体材料：碳钢，不锈钢
材质：碳钢不锈钢
外形：大型
零部件及配件：执行器
工作温度：高温
产品名称：pz973f-1.6 电动刀型闸阀

型号：pz43f-1.6
公称通径：dn50-dn2000（mm）
密封形式：硬密封型
流动方向：单向
用途：截止

连接形式：法兰
适用介质：各种高腐蚀化学介质
标准：国标
驱动方式：电动
压力环境：常压

产品简介：

等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316l、wcb、2cr13，密封圈采用ptfe增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形浆闸阀内部可制成v形、三角形、五角形通道。v型闸板可作为调节控制使用。6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。8、工作温度：软密封(ptfe)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 600 铬钼钒钢： 550 工作压力：0.6~1.6mpa执行标准设计按jb / t869l-1998 mss

sp-81法兰按gb / t9113 . 1-2000结构长度按gb / t1-5188 . 2-94试验和验收按gb / t13927部件材质说明

代号	零件名称	材质说明	
		名称	牌号
1	圆螺母	优质碳素钢	25
2	手轮	灰口铸钢	ht200
3	轴承压盖	优质碳素钢	35
4	阀杆螺母	铝青铜	zcua19mn2、zcua19fe4ni4mn2
		铝黄铜	zcuzn25a16fe3mn3
5	轴承	—	51110
6	阀杆	不锈钢	304、316、2cr13
7	支架	碳素钢、不锈钢	wcb、cf8等
8	闸板	不锈钢	304、316、304l、316l、2cr13
9	螺栓螺母	优质碳素钢	35
10	填料压盖	碳素钢	wcb
11	填料	柔性石墨盘根石棉根增强四氟纤维盘根	—
12	阀体	碳素钢、不锈钢	wcb、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、密封座堆焊合金或不锈钢

pz973f-1.6电动刀型闸阀

pz973f-1.0 电动刀型闸阀，配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：dn50 ~ dn1000，使用温度： 425 ，公称压力：1.0 ~ 1.

6mpa。应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

产品特点
1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆dn50~900mm，明杆dn50~900mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。
2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316l、wcb、2cr13，密封圈采用ptfe增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。
4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
5、刀形浆闸阀内部可制成v形、三角形、五角形通道。v型闸板可作为调节控制使用。
6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。
7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。
8、工作温度：软密封(ptfe)：-40 ~ 180
碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 600 铬钼钒钢： 550 工作压力：0.6~1.6mpa执行标准设计按jb / t869l-1998 mss

sp-81法兰按gb / t9113 . 1-2000结构长度按gb / t1-5188 . 2-94试验和验收按gb / t13927部件材质说明

代号	零件名称	材质说明	
		名称	牌号
1	圆螺母	优质碳素钢	25
2	手轮	灰口铸钢	ht200
3	轴承压盖	优质碳素钢	35
4	阀杆螺母	铝青铜	zcua19mn2、zcua19fe4ni4mn2
		铝黄铜	zcuzn25a16fe3mn3
5	轴承	—	51110
6	阀杆	不锈钢	304、316、2cr13
7	支架	碳素钢、不锈钢	wcb、cf8等
8	闸板	不锈钢	304、316、304l、316l、2cr13
9	螺栓螺母	优质碳素钢	35
10	填料压盖	碳素钢	wcb
11	填料	柔性石墨盘根 石棉根增 强四氟纤维盘根	—
12	阀体	碳素钢、不锈钢	wcb、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)

			、cf3m(316l)、密封座堆焊合金或不锈	合金或不锈
			锈钢	

pz973f-1.6 电动刀型闸阀

本产品的品牌是新博，型号是PZ973F，连接形式是法兰，主体材料是碳钢，公称通径是DN200（mm），适用介质是水，材质是铸钢，密封形式是软密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是电动，零件及配管是碳钢，用途是装置用，使用环境是常温，运动方式是行程控制，类型（直通或截止）是直通式，压力是0.6~1.6MPa。

关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，通径范围：dn50～dn1000，使用温度：-425℃，公称压力：1.0～1.6mpa。应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

产品特点
1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆dn50～900mm，明杆dn50～900mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾