

浆液阀 耐磨刀型闸阀 法兰

产品名称	浆液阀 耐磨刀型闸阀 法兰
公司名称	永嘉县世通阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Z73X-10 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县江北街道珠岙村
联系电话	18969735775 18958950060

产品详情

z73x-10手动浆液阀详细描述：

一、【产品介绍】

z73x手动浆液阀

产品型号 z73x 主体材料 铸铁

公称通径 50-600(mm)

本厂生产的新型浆液阀是在吸收和消化国内外先进阀体技术基本上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多特点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制方式有：行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、仪、液一体化功能。

二、【浆液阀结构形体及特征】

a、阀体结构形式及密封方式

本厂新型浆液阀分对夹式和整体式两种，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“u”型和“t”型复合结构；整体式阀体密封采用“o”型复合密封结构，克服了原对夹式浆液阀采用“u”型密封垫受力后移易位和变形、介质外泄等特点。闸板采用刀型结构，解决了灰浆沉淀在密封槽内而使阀门关闭不严、外泄漏等问题。

b、驱动装置

手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意位置锁定的阀门装置。

三、【浆液阀适用介质】

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。

四、【产品用途】

浆料阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

五、【浆液阀产品特点】

- 1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活

六、【浆液阀引用标准】

设计制造：jb/t 8691-98

结构长度：gb/t 15188.2-94

法兰连接尺寸：gb/t 9113-2000

阀门检查和试验：gb/t 13927-92

z73x手动浆液阀主要性能规范

公称压力 (mpa)	壳体试验 (mpa)	密封试验 (mpa)	工用温度	适用介质
0.61.0	0.91.5	0.661.1	80 80	煤浆、水

z73x手动浆液阀主要外形及连接尺寸

公称压力	dn	l	d	d1	d	h
0.6mpa	50	40	125	100	180	295
	65	40	145	120	180	305

	80	50	160	135	220	330
	100	50	180	155	220	380
	125	50	210	185	240	415
	150	60	240	210	280	490
	200	60	295	265	280	550
	250	70	350	320	360	693
	300	70	400	368	400	796
	350	80	460	428	400	895
	400	80	515	482	500	1004
	450	90	565	532	500	1110
	500	100	620	585	600	1210
	600	100	825	685	700	1460
	700	100	840	800	800	1680
	800	120	950	905	800	1910
	900	120	1050	1005	800	2130
	1000	160	1160	1115	900	2380
1.0mpa	50	40	125	100	180	295
	65	40	145	120	180	305
	80	50	160	135	220	330
	100	50	180	155	220	380
	125	50	210	185	240	415
	150	80	240	210	280	490
	200	60	295	265	280	550
	250	70	350	320	360	693
	300	80	400	368	400	796
	350	90	460	428	400	895
	400	120	515	482	500	1004
	450	120	565	532	500	1110
	500	130	620	585	600	1210
	600	140	825	685	700	1460
	700	140	840	800	800	1680
	800	150	950	905	800	1910
	900	150	1050	1005	800	2130
	1000	200	1160	1115	900	2380

本产品的品牌是世通阀门，型号是Z73X-10，连接形式是法兰，主体材料是铸铁，公称通径是DN50-600（mm），适用介质是纸浆，煤浆，材质是铸铁，密封形式是软密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是调节，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600