

# 旋启式法兰止回阀，H44法兰止回阀 大口径止回阀

产品名称	旋启式法兰止回阀，H44法兰止回阀 大口径止回阀
公司名称	金牛区辉阳阀门经营部
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 型号：H44-10:种类：旋启式单阀瓣 材质：铸铁:连接形式：法兰
公司地址	中国 四川 成都 金牛区 金府机电城B区44幢3号
联系电话	86-02887618386 13402889851

## 产品详情

旋启式止回阀适用于公称压力pn1.0mpa~42.0mpa、class150-2500；公称通径dn15~1200mm、nps1/2~48；工作温度 - 196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

旋启式止回阀的采用内装摇臂旋启式结构，阀门的所有启闭件都装于阀体内部，不穿透阀体，除了中法兰部位用密封垫片和密封环外，整体没有外漏点，杜绝阀门外泄的可能。旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构，使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度，有适当的微量位置补偿。

适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

### 结构特点

- 1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
- 2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20

3、 阀瓣关闭快速，水锤压力小

4、 水平或垂直管道均可使用，安装方便

5、 流道通畅、流体阻力小

6、 动作灵敏、密封性能好

7、 阀瓣行程短、关阀冲击力小

8、 整体结构、简单紧凑、造型美观

9、 使用寿命长、可靠性高

1 作用原理：通过汽缸塞的上下移动，协助阀瓣快速启闭以达到密封面

2 结构说明

a 结构形式：旋启式单阀瓣

b 驱动方式：对焊连接

c 连接形式：对焊连接

d 阀门的开启和关闭由气动装置来控制，加快阀门的开启和关闭速度。

### （一）维护与保养

1 该阀门应存放在干燥通风的室内，做到防潮、防雨、防锈。

2 存放月运输时启闭件应处于关闭装置，同时应做好以下工作：

a 阀瓣应固定于开启位置

b 通路两端内口用泡沫板堵塞，端口须用闷盖塞紧，予以防尘、防锈，保持通道清洁和端面的平整；

c 汽缸部位进行适当的包装防护、防震和防碰；

d 阀门放置时应平稳，气动驱动装置朝上，不得相互受挤。

3 长久放置时应定期检查。每三个月对两通道、密封面上的污垢和锈迹，焊接口的防护状况进行检查，擦拭污垢和锈迹后，重新涂刷防锈油予以防护。

因为阀门规格种类太多，发货时随机发货，请买主购买时注意！！！！

本产品的加工定制：是是品牌：福州，型号：H44-10是种类：旋启式单阀瓣，材质：铸铁是连接形式：法兰，结构形式：旋启式是公称通径：50-1000（mm），适用介质：水是形态：旋塞式，压力环境：低压是标准：国标，流动方向：单向是驱动方式：自动，工作温度：低温是类型(通道位置)：直通式