

江苏贝氏体热处理 无锡溪龙重防腐

产品名称	江苏贝氏体热处理 无锡溪龙重防腐
公司名称	无锡溪龙重防腐涂覆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区钱胡公路510号
联系电话	13906177253

产品详情

达克罗膜层由细小的鳞片状金属锌、铝粉及铬酸盐组成，是经涂装、烘烤后得到的一种外观呈亚光银灰色的金属涂覆层。虽然达克罗涂层看起来很像传统电镀锌层，但是该涂层具有以下传统电镀锌层无法比拟的优点：

- 1)无氢脆。达克罗处理过程中无酸洗和不存在渗氢问题，加上经过了较高温度的固化烧结，特别适合高强度螺栓和弹性零件等。
- 2)工艺无公害。达克罗处理工艺基本无三废的排放，所以几乎不造成环境污染。
- 3)耐蚀性超1强。达克罗膜层很薄，但它对钢铁部件的防护效果，是同等厚度的电镀锌层的7~10倍。经三涂三烘得到的达克罗涂层，耐中性盐雾可达1000h以上。
- 4)高渗1透性和极1好的耐热性。达克罗处理工艺采用浸渍或涂覆的方式，不会由于工件构造复杂而出现均镀和深镀能力不佳的问题，并且涂层可在250度的环境下连续长期使用，而耐蚀性能和外观不受影响。

现代工业中很多产品在生产的时候都会采用浸涂法，这种方法在很多小工件或者是标准件上面体现的是比较多的呢，达克罗涂覆工件有时候也会采用这种方法，那么这种方法的具体处理流程是什么样的呢?常州君合科技给大家讲述下达克罗涂覆采用的浸涂法。

达克罗处理过程如下：待加工工件 清洗脱脂 检验 抛丸去氧化皮 检验 工件浸入涂液中 取出沥

液 离心甩干 将料倾倒在料筐或网带上 分散倒出的工件，使互相不重叠在一起 进炉预热，去除涂层中的水份 高温烘烤烧结，进行涂层固化 降温冷却 出炉 质量检验 工件浸入涂液中 取出沥液 离心甩干 将料倾倒在料筐或网带上 分散倒出的工件，贝氏体热处理生产厂家，使互相不重叠在一起 进炉预热，去除涂层中的水份 高温烘烤烧结，进行涂层固化 降温冷却 出炉 质量检验 包装入库或出厂。达克罗技术目前在国内，在汽车行业应用较广。

达克罗涂覆工艺是一项新技术，贝氏体热处理直销，按涂覆方式不同分为浸涂甩干、喷涂、刷涂等几种方法。在决定选用哪种方式时，首先要考虑的是要覆盖在钢桶上的涂层是注重功能性还是装饰性，江苏贝氏体热处理，还要考虑涂层厚度的控制、生产速度、产品形状和所要求的质量，仔细考虑以上问题将决定哪一种方式适合您。总结一下可归纳为以下几点：

- 1、壁垒效应：由于片状锌、铝层状重叠，阻碍了水、氧等腐蚀介质到达基体的进程，贝氏体热处理报价，能够起一种隔离的屏蔽作用。
- 2、钝化作用：在达克罗的处理过程中铬酸与锌、铝粉和基体金属发生化学反应，生成致密的钝化膜、这种钝化膜具有很好的耐腐蚀性能。
- 3、阴极保护作用：锌铝铬涂层主要的保护作用与镀锌层一样，主要是对基体进行阴极保护。

江苏贝氏体热处理-无锡溪龙重防腐(推荐商家)由无锡溪龙重防腐涂覆有限公司提供。无锡溪龙重防腐涂覆有限公司在特种涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡溪龙重防腐一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。