



回装角度范围	0~360°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°	0~90°
电机功率	15w	25w	35w	45w	60w	90w	90w	120w	120w
整机重量	2.6kg	3.7kg	4.2kg	6.7kg	7.2kg	7.3kg	7.8kg	11.2kg	11.3kg
执行电源	ac110v ac220v ac380v dc24v ac24v								
绝缘电阻	100m/500vdc								
耐压等级	1500vac 1分钟								
安装方位	360° 任意角度安装								
电气接口	g1/2 防水电缆接头、电源线、信号线各一根								
环境温度	-30°c~+60°c								
控制类型	开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型								

kff科菲电动三通球阀产品特点：

- 1、电动三通球阀结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
- 2、电动三通球阀密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
- 3、电动三通球阀一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成l型通口，也可制成t型通口。
- 4、电动三通球阀维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修

kff科菲电动三通球阀连接尺寸

公称通径dn	g	l1	l	h	d
15	70	155	70	115	86
20	83	155	83	140	100
25	180	208	312	150	110
32	200	208	325	165	125
40	220	208	336	185	145

kff科菲电动三通丝扣球阀别名叫法及关键字推荐：

电动三通球阀 电动三通I型球阀 电动三通t型球阀 电动三通丝扣球阀1000wog 不锈钢电动三通球阀  
电动三通换向阀 电动三通内螺纹球阀 电动三通内牙球阀 电动三通球塞阀 防爆电动三通球阀  
电动带手动三通球阀 电动三通合流阀 电动三通阀门等

kff科菲电动三通球阀订货说明：

- 1、电源电压：dc24v、dc220v、ac110v、ac220v、ac380v
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型，智能调节型
- 4、智能调节型：输入信号4-20ma，1-5v，0-10v，输出信号:4-20ma，1-5v，0-10v

kff科菲电动三通球阀注意事项：

- 1：请务必接对电源相序，以免阀门或执行器损坏。
- 2：通电时禁止手动操作。
- 3：户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子，防止老化。
- 4：开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
- 5：请不要安装在易爆气体周围，如需防爆订货时请说明。
- 6：请确定输入电压和配线接点是否正确。
- 7：禁止超负荷使用电动执行器。

本产品的品牌是kff科菲，型号是q915f-1000wog，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球球阀，公称通径是15-100（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是三通式，作用对象是水，规格是dn15