铸铁刀闸阀 不锈钢闸板刀闸阀

产品名称	铸铁刀闸阀 不锈钢闸板刀闸阀
公司名称	潍坊冠宇机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DN50 连接形式:法兰
公司地址	潍坊市寒清路中段
联系电话	86-053615095237289 15095237289

产品详情

工作性能及安装 :

手动刀闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

手动刀闸阀的安装使用

1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；

2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；

3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间；

6.驱动装置的接线须按线路图进行；

7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

手动刀型闸阀,刀闸阀,手动单夹式刀型闸阀主要性能规范 公称压力(mpa) 壳体试验(mpa) 密封试验(mpa)
工作温度 适用介质 1.0 1.6 1.5 2.4 1.1 1.8 ≤900℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
刀闸阀主要零部件材质 体、盖 闸板 阀杆 密封面 不锈钢、碳钢、灰铸铁
碳钢、橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

产品备注：

本产品的品牌是冠宇，型号是DN50，连接形式是法兰，主体材料是不锈钢，公称通径是DN50~4DN50（mm），适用介质是液体、粉末、腐蚀性流体等，材质是铸铁，密封形式是软密封型，标准是DIN2632，外形是大型、中型、微型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是流量控制，压力环境是低压，工作温度是80~180，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50