

瓷砖背涂胶厂 瓷砖背涂胶 固盾防水材料

产品名称	瓷砖背涂胶厂 瓷砖背涂胶 固盾防水材料
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

瓷砖背涂胶运用的注意事项

- 1、运用电动拌和机拌和作用;
- 2、水粉份额可因底材、气候、施工条件等不同而做出恰当调整;
- 3、在雨天施工时，必定要做好遮蔽防护办法，而且要确保在贴砖后的24小时内，施工区域不被雨水淋湿；
- 4、胶浆应根据气候条件控制在2-3小时内运用结束;
- 5、切忌将已干结的胶浆拌水后再用;
- 6、铺砖完成后，瓷砖背涂胶，须待胶浆干固后(约24小时)才可进行下一步的填缝工序;
- 7、瓷砖胶粘剂的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。

运输和存放

瓷砖胶：一次运输即可，室内方便储存。

水泥砂浆：水泥、砂子需要穿插使用，因此要分别运输。沙子一般为散装存放于室外，还要经过分筛，瓷砖背涂胶厂，所以要特别注意防水、防风。

污染

瓷砖胶：直接加水搅拌铺贴即可，虽然里面也含沙子，但其类别为水洗沙，经过电子筛分而成，无须人工操作。

水泥砂浆：作业时一般只筛选一次，所以经常会遇到砂中掺有泥浆的情况，这是影响粘贴的重要环节，也会对空气造成一定程度的污染。

瓷砖背涂胶是运用于湿贴抛釉砖的反面解决，合理提升抛釉砖与粘接原材料中间的粘接抗压强度，处理抛釉砖湿贴中普遍的墙面空鼓、掉下来难题。也适用低含水率、色泽高密度、表层光洁的大理石以及其他砖材的反面解决。

- 1、工程施工期内及竣工一天以内，瓷砖背涂胶采购，农村基层及工作温度应在5~35℃，刚工程施工好的原材料一天之内应防止洒水。
- 2、本产品拌和时不可放水稀释液及掺入其他一切物剂，拌好的原材料应在要求时间内用完，请求超时不可再拌混应用。
- 3、工程施工结束后，应搞好保养及维护工作中，避免环境污染、撞击及毁坏。
- 4、如遇眼周触碰本商品应立即解决。
- 5、本产品应储放于荫凉干燥的自然环境内，防止湿冷、淋雨。

瓷砖背涂胶厂-瓷砖背涂胶-固盾防水材料(查看)由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司是一家从事“瓷砖背涂胶,3合1防水膏,地固王绿色环保界面剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百威固盾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使固盾防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！