

# DF-DB不锈钢高温电磁阀

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | DF-DB不锈钢高温电磁阀             |
| 公司名称 | 余姚市金泰仪表有限公司               |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:DF-DB<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 余姚市模具城金昌路63号              |
| 联系电话 | 22666306 13905840182      |

## 产品详情

### 产品介绍

图片均为实物拍摄，标价仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎旺旺或来电咨询.

### 产品用途：

适用于液化气和蒸汽为加热介质的加热器、散热器、干燥机及织物定型机、蒸染机、烟草真空回潮机、蔬果烘干机等成套设备的蒸汽管路进行二位式自动和远程通断切换并广泛用于石油、化工、冶金、纺织、食品、医疗、环保等其他工业部门的管理装置中，实现温度控制，节能和远程控制自动化。

### df-db不锈钢系列高温电磁阀技术参数

| 公称通径 | df-15db                                      | df-20db | df-25db | df-32db | df-40db |
|------|--|---------|---------|---------|---------|
| 动作方式 | 先导式  |         |         |         |         |
| 工作压力 | 0.04mpa-1.6mpa                               |         |         |         |         |
| 工作介质 | 液化气、蒸汽、空气、液体、油                               |         |         |         |         |
| 工作温度 | 200  |         |         |         |         |
| 额外电压 | ac : 380、220、110、36、24 dc : 220、110、36、24、12 |         |         |         |         |
|      |  |         |         |         |         |

|            |          |          |          |            |           |
|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 绝缘等级       | b级       |          |          |            |           |
| lxh ( mm ) | 75 × 135 | 75 × 142 | 92 × 150 | 110 × 150  | 122 × 155 |
| 连接方式       | g1/2"内螺纹 | g3/4"内螺纹 | g1"内螺纹   | g1 1/4"内螺纹 | g1 1/2"内螺 |

注：如需法兰连接的型号后加“f”如df-25dbf，可在订货提出

结构特点：

先导式二次开阀结构体积小，功率小。

导阀和主阀间有良好的隔热和缓冲构件。

选用耐温、耐腐蚀的优质磁性材料，活塞式模压成型的聚四氟乙烯阀密封，高性能，长寿命。

本产品的品牌是Parker/派克，型号是DF-DB，材质是不锈钢，类型(通道位置)是二通式，连接形式是内螺纹，公称通径是152025324050 ( mm )，适用介质是液化气、蒸汽、空气、液体、油，流动方向是双向，零部件及配件是配件，用途是调节