

高温蝶阀高温水冷蝶阀 双水冷蝶阀 专业品质

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高温蝶阀高温水冷蝶阀 双水冷蝶阀 专业品质 |
| 公司名称 | 温州闽嘉阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:温州闽嘉阀门 型号:fanghxi |
| 公司地址 | 永嘉县江北街道新桥村新河路296号 |
| 联系电话 | 86 0577 28879648 15858042918 |

产品详情

水冷式超高温蝶阀，单水冷式超高温蝶阀，双水冷式超高温蝶阀，高温蝶阀厂家直销高温水冷蝶阀
双水冷蝶阀 专业品质 保您满意

称通径：100-5000

公称压力：0.1-0.6mpa

适用温度： 950 -1350

适用介质：烟气等其他超高温气体

冷却方式：阀板、阀体双水冷

主要性能规范 公称压力：0.1mpa 配管法兰：gb/t9115

额定转角：0~90 泄漏量： 3% 适用介质

：高温烟气 含尘高温气体 安装方式：水平 垂直

零件材质 阀体：优质碳钢衬耐火材料（衬耐火材料厚度可根据用

户管道内衬层厚度而定） 阀板：双层优质耐热合金钢（可据用户设计温度而定）

阀轴：优质耐高热合金钢 填料：石墨

主要性能规范：

| | |
|------|-------------|
| 公称压力 | 0.1mpa |
| 配管法兰 | gb/t9115 |
| 额定转角 | 0~900 |
| 泄漏量 | 3% |
| 适用介质 | 高温烟气 含尘高温气体 |
| 安装方式 | 水平 垂直 |

| | | | | | |
|------|-----|------|------|------|--------------------|
| | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 |
| 工作温度 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 (瞬时温度 1400) |

csd941w单水冷式超高温蝶阀电动装置主要参数：

| | | |
|--------|--------------|-------------------------|
| 产品型号 | csd941w-1pk | csd941w-1pt |
| 控制特点 | 两位开关型 | 调节型 |
| 电动装置型号 | z型 及其他 | zkj 及其他 |
| 电压 | 220v 380v ac | 220v 380v ac |
| 输入信号 | | dc0 ~ 10 (4-20) ma 其他 |

本产品的加工定制是是，品牌是温州闽嘉阀门，型号是fanghxi，材质是合金钢，连接形式是法兰，结构形式是杠杆式，适用介质是水，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是三通式，口径是大口径，公称通径是1270，安装尺寸是1270，规格是1270，作用对象是泵