

1002型泥浆闸阀 螺纹

产品名称	1002型泥浆闸阀 螺纹
公司名称	建湖县中达石油机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:z23y-35-100 连接形式:螺纹
公司地址	建湖民营工业园区一号路61号
联系电话	18912533999 13962026481

产品详情

公司生产的泥浆闸阀主要用于油田钻井泥浆流通与关闭，连接型式为梯形螺纹连接，安装快速方便，刚性强，安全可靠，阀座与阀板采用平等式弹性密封，密封效果好，开启轻便。阀门两端与管道采用球面密封或“o”型橡胶圈密封，具有对安装时管道两端的直线度要求不高而且密封性能好。

名称	z23y50、z23x50、z63y50、z63x50 z43y50、z43x50、硬密封泥浆阀 软密封泥浆阀
额定压力	2000psi ~ 10000psi
公称通径	2in. ~ 6in.
规范级别	psl1-3
材料级别	aa ~ ff
性能级别	pr1-2
温度级别	p u

公司生产的泥浆闸阀主要用于油田钻井泥浆流通与关闭，连接型式为梯形螺纹连接，安装快速方便，刚性强，安全可靠，阀座与阀板采用平等式弹性密封，密封效果好，开启轻便。阀门两端与管道采用球面密封或“o”型橡胶圈密封，具有对安装时管道两端的直线度要求不高而且密封性能好。

名称	z23y50、z23x50、z63y50、z63x50 z43y50、z43x50、硬密封泥浆阀 软密封泥浆阀
额定压力	2000psi ~ 10000psi
公称通径	2in. ~ 6in.
规范级别	psl1-3
材料级别	aa ~ ff
性能级别	pr1-2
温度级别	p u

本产品的品牌是中达，型号是z23y-35-100，连接形式是螺纹，材质是合金钢，公称通径是100（mm），适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，形态是其他，类型(通道位置)是直通式