

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------|------|--------|------|-----|------|------|------|--------|
| 300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-m20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-m20 |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 900 | 12-m20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 900 | 16-m20 |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1020 | 16-m20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1020 | 16-m22 |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1150 | 16-m20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1150 | 20-m22 |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1250 | 16-m20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1250 | 20-m22 |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 1500 | 20-m22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 1500 | 20-m27 |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 1750 | 24-m22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 1750 | 24-m27 |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2000 | 24-m27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-m30 |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2300 | 24-m27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2300 | 28-m30 |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2500 | 28-m27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2500 | 28-m30 |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2800 | 32-m30 | 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | |

本产品的品牌是雷高，型号是PZL73H-10C，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通径是DN50-1200（mm），适用介质是水，材质是合金钢，密封形式是硬密封型，标准是GB，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是链轮，零部件及配件是配件，用途是流量控制，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500, DN550, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1100, DN1200