

负荷隔离系列产品HGL各种操作手轮品种齐全

产品名称	负荷隔离系列产品HGL各种操作手轮品种齐全
公司名称	乐清市德飞电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HGL 类型:手轮
公司地址	乐清市柳市镇泮东村
联系电话	86 577 61785833 18968916383

产品详情

德飞电气：本公司以诚信为基本准则，所有产品均为实物所拍摄，以展示其最真实的一面.请放心选购！保证客户满意，功能强大，国内顶级的性能，可与进口同类产品相比。质量稳定，是家居.成套厂.电力局的理想选择。规格全.品种多.....欢迎咨询电话-18968916383 0577-61785833

请填写产品详细介绍及相关说明。

系列负荷隔离开关适用于交流50hz,额定电压660v以下或直流440v以下,额定电流是1600a的低压供配电系统.作接通,分断正常负载及过载电流以及在断开状态下作为隔离开关用。负荷隔离开关的功能特点 1.采用全封闭设计,防护等级达到ip50,使用安全可靠.2.外壳采用玻璃纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(简称dmc),具有优良的介电性能,阻燃性能,防护性能.3.采用弹簧储能瞬间释放的加速机构,其速度可达13.8m/s,可基本实现零飞弧,与操作手柄速度去无关.4.并联双断点触头具有自清洁作用.5.所有触头材料是铜镀银合金,具有两个分离触头面.6.隔离距离大.7.可配装两组辅助触头.8.具有三级,四级,正,侧面,柜内,柜外操作和板面,板后接线等各种形式.9.在分断位置“0”时,可用两至三把锁锁住手柄,以防止误操作。符合标准:

1.国际标准iec947-1(1998)<低压开关设备和控制第一部分:总则>

2.iec947-3(1990)<低压开关设备和控制,开关,隔离器,隔离开关及熔断器组合电器>

3.国家标准gb/t14048.1-93<低压开关设备和控制设备:总则> 4.gb/t14048.3-93<低压开关设备和控制设备低压开关,隔离器,隔离开关及熔断器组合电器>5.本系列产品已通过3c认证。使用环境

在下列环境下能可靠工作 1.海拔高度不超过2000m 2.环境温度不高于40摄氏度.不低于零下5摄氏度

3.相对湿度不大于95% 4.无爆炸危险介质环境 5.无雨雪侵袭环境.该产品具有国际九十年代末期水平,是国

内同类产品中理想的更新换代产品。开关广泛适用于建筑、电力、石油化工及其它行业的配电系统和自动化系统。模块化设计结构，具有灵活多样的组合性，采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造外壳，有很高的介电性能，防护能力和可靠的操作安全性。操作机构是弹簧蓄能、瞬时释放的加速机构瞬时接通与分断双断点触头结构。与操作手柄的速度无关，极大提高了各项电气性能与机械性能。多种结构与操作方式，有直接观察触头通断状态的窗口，有柜内、柜外操作，有正面、侧面操作，有板后接线。开关造型美观、新颖、简洁、体积小功能全，是同类产品中理想的选择

订货须知

订购时请详细注明开关的型号规格及订货数量。

订货举例：hgl-100/4 10台

请插入产品的多角度实物图及产品细节图。

请描述产品参数及性能，如规格、型号、产地等。

你是要采购隔离开关吗？[点击这里](#)发布一条求购信息，让隔离开关主动找你

批发hgl hg1c系列负荷隔离开关 hgl说明参数规格

供应商：乐清市德飞电气有限公司所在地：中国【本地：贷款 理财 酒店】联系人：匡俊福
价格：面议 最小采购量：不限

[查看全部0件隔离开关产品](#) >> [批发hgl hg1c系列负荷隔离开关 hgl说明参数规格 产品详情](#)

额定电压：380/220 (v) kv额定电流：160 (a) a产品认证：

[我要贷款我要理财](#)

本厂经营以诚信为基本准则，所有产品均为实物拍摄，以展示其最真实的一面，请放心选购！产品无需过度介绍，保证客户满意，功能强大，国内顶级的性能，可与进口同类产品相比。质量稳定，是家居、成套厂、电力局的理想选择。

规格全,品种多....欢迎垂询

产品介绍

型号：hgl-160/3

hgl系列负荷隔离开关(以下简称开关)是我公司引进欧洲先进技术研制而成，该产品具有国际九十年代末期水平,是国内同类产品中理想的更新换代产品。开关广泛适用于建筑、电力、石油化工及其它行业的配电系统和自动化系统。模块化设计结构，具有灵活多样的组合性，采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造外壳，有很高的介电性能，防护能力和可靠的操作安全性。操作机构是弹簧蓄能、瞬时释放的加速机构瞬时接通与分断双断点触头结构。与操作手柄的速度无关，极大提高了各项电气性能与机械性能。多种结构与操作方式，有直接观察触头通断状态的窗口，有柜内、柜外操作，有正面、侧面操作，有板后接线。开关造型美观、新颖、简洁、体积小功能全，是同类产品中理想的选择。

hgl系列负荷隔离开关概述

hgl系列负荷隔离开关适用于交流50hz,额定电压660v以下或直流440v以下,额定电流是1600a的低压供、配电系统.作接通,分断正常负载及过载电流以及在断开状态下作为隔离开关用。

负荷隔离开关的功能特点

1.采用全封闭设计,防护等级达到ip50,使用安全可靠.

2.外壳采用玻璃纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(简称dmc),具有优良的介电性能,阻燃性能,防护性能.

3.采用弹簧储能瞬间释放的加速机构,其速度可达13.8m/s,可基本实现零飞弧,与操作手柄速度去无关.

4.并联双断点触头具有自清洁作用.

5.所有触头材料是铜镀银合金,具有两个分离触头面.

6.隔离距离大.

7.可配装两组辅助触头.

8.具有三级,四级,正,侧面,柜内,柜外操作和板面,板后接线等各种形式.

9.在分断位置“0”时，可用两至三把锁锁住手柄，以防止误操作。

符合标准: 1.国际标准iec947-1(1998)<低压开关设备和控制第一部分:总则> 2.iec947-3(1990)<低压开关设备和控制,开关,隔离器,隔离开关及熔断器组合电器> 3.国家标准gb/t14048.1-93<低压开关设备和控制设备:总则> 4.gb/t14048.3-93<低压开关设备和控制设备低压开关,隔离器,隔离开关及熔断器组合电器> 5.本系列产品已通过3c认证。使用环境在下列环境下能可靠工作 1.海拔高度不超过2000m 2.环境温度不高于40摄氏度.不低于零下5摄氏度 3.相对湿度不大于95% 4.无爆炸危险介质环境 5.无雨雪侵袭环境

hgl系列负荷隔离开关型号

hgl-63a/3 hgl-100a/3 hgl-125a/3 hgl-160a/3 hgl-200a/3

hgl-250a/3 hgl-315a/3 hgl-400a/3 hgl-500a/3 hgl-630a/3

hgl-1000a/3 hgl-1250a/3 hgl-1600a/3 hgl-2000a/3 hgl-2500a/3

hgl-3150a/3

hgl-63a/4 hgl-100a/4 hgl-125a/4 hgl-160a/4 hgl-200a/4

hgl-250a/4 hgl-315a/4 hgl-400a/4 hgl-500a/4 hgl-630a/4

hgl-1000a/4 hgl-1250a/4 hgl-1600a/4 hgl-2000a/4 hgl-2500a/4

hgl-3150a/4

hgl-63a/3j hgl-100a/3j hgl-125a/3j hgl-160a/3j hgl-200a/3j

hgl-250a/3j hgl-315a/3j hgl-400a/3j hgl-500a/3j hgl-630a/3j

hgl-1000a/3j hgl-1250a/3j hgl-1600a/3j hgl-2000a/3j hgl-2500a/3j

hgl-3150a/3j

hgl-63a/4j hgl-100a/4j hgl-125a/4j hgl-160a/4j hgl-200a/4j

hgl-250a/4j hgl-315a/4j hgl-400a/4j hgl-500a/4j hgl-630a/4j

hgl-1000a/4j hgl-1250a/4j hgl-1600a/4j hgl-2000a/4j hgl-2500a/4j

hgl-3150a/4j

以上是批发hgl hg1c系列负荷隔离开关 hgl说明参数规格的介绍，包括批发hgl hg1c系列负荷隔离开关 hgl说明

请介绍公司相关的信息，如成立时间、规模、实力等。

德飞电气：本公司以诚信为基本准则，所有产品均为实物所拍摄，以展示其最真实的一面.请放心选购！保证客户满意，功能强大，国内顶级的性能，可与进口同类产品相比。质量稳定，是家居.成套厂.电力局的理想选择。规格全.品种多.....欢迎咨询电话-18967916383 0577-6785833

请描述购买前的注意事项，如价格、质保、退货、物流等。

本产品的品牌是德飞电气，型号是HGL，类型是手轮，适用机床是加工中心，产品别名是操作机构，材质是胶木，售后服务是一年保修，是否库存是是，开关类型是隔离开关