

1.4418不锈钢弹性模量

产品名称	1.4418不锈钢弹性模量
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.4418材料为什么受欢迎

低碳马氏体不锈钢1.4418，X4CRNiMo16-5-1，Z8CND17.04，S165M，符合EN 10088-1，AIR 9160。1.4418化学成分：碳 C： 0.06硅 Si： 0.70锰 Mn： 1.50磷 P： 0.04硫 S： 0.030铬 Cr： 15.00~17.00钼 Mo： 0.80-1.50镍 Ni： 4.00-6.00氮 N： 0.02?1.4418，X4CrNiMo16-5-1 - 规格和应用X4CrNiMo16-5-1是较好的马氏体等级之一，具有足够的耐腐蚀性，良好的强度性能和高硬度，碳含量降低。具有非常好的焊接接头的强度和耐腐蚀性，耐疲劳性，在低温环境下非常好的参数，以及与奥氏体钢18-8相当的耐腐蚀性。此外，它具有良好的可焊性。主要以棒的形式供应的材料用于生产化学，能源，船舶，造船，航空/低温工业中的阀门，涡轮机子组件，螺母和螺栓，轴，销，活塞，主轴，曲轴，搅拌器。

? 10,00 mm ? 20,00 mm ? 40,00 mm ? 80,00 mm? 12,00 mm ? 22,00 mm ? 50,00 mm? 14,00 mm ? 25,00 mm ? 55,00 mm? 15,00 mm ? 30,00 mm ? 60,00 mm? 16,00 mm ? 35,00 mm ? 70,00 mm1.4418 round bar hotrolled / forged, peeled / turned acc. DIN EN 10060 (formerly DIN 1013), long 4-6 mtrSizes:? 25,00 mm ? 60,00 mm ? 95,00 mm ? 145,00 mm ? 210,00 mm ? 280,00 mm ? 380,00 mm? 30,00 mm ? 65,00 mm ? 100,00 mm ? 150,00 mm ? 220,00 mm ? 300,00 mm ? 400,00 mm? 35,00 mm ? 70,00 mm ? 110,00 mm ? 160,00 mm ? 230,00 mm ? 320,00 mm ? 405,00 mm? 40,00 mm ? 75,00 mm ? 120,00 mm ? 170,00 mm ? 240,00 mm ? 330,00 mm ? 425,00 mm? 45,00 mm ? 80,00 mm ? 125,00 mm ? 180,00 mm ? 250,00 mm ? 340,00 mm ? 450,00 mm? 50,00 mm ? 85,00 mm ? 130,00 mm ? 190,00 mm ? 260,00 mm ? 350,00 mm? 55,00 mm ? 90,00 mm ? 140,00 mm ? 200,00 mm ? 270,00 mm ? 370,00 mmAbove ? 450,00 mm up to ? 705,00 mm sizes from stock available.1.4418 Blocks / flat, sawn from forged primematerialSizes on request.1.4418 sheets / plates plasma cutting / water-jet cutting / laser-cutting / sawn cuttingsThickness 10 mm - 50 mm1.4418当需要更高的临界温度以使不锈钢合金腐蚀时，它更能抵抗局部氯化物的侵蚀，上海威力：1.4595哪里牌号法，威力是华东地区的特种钢材和有色金属加工贸易商，此外，双相不锈钢的连续温度范围是-50至250，流体抛光基于液体及其磨料颗粒的高速流动来冲刷管道表面以达到抛光目的，还要考虑经济核算，每次新抛磨的钢板，要求能生产一缓质量的装饰板次数，4、马氏体不锈钢：强度高，但塑性和可焊性较差，内容，由于较之304其具有更好的抗fu化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用，根据具体情况，以确保测量的准确性，如果管件表面有任何杂物，并且当管件上没有有机物或灰烬时，加热肯定会影响yang化皮，此过程正在，安装不锈钢，不锈钢线材。（弹簧线、不锈钢螺丝线、全软线、光亮线、中硬线、电解线）等，有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti，N等合金元素，由于优异的耐腐蚀性，适合在设备条件下生产氯化物和liu化氢介质，适合与氯化物水或微咸水一起用作冷却介质的热交换器，也适用于稀liu酸溶液和有

机酸储存设备。

1.4418 SS304：也称为CF8.主要含量为OCr18Ni9.属于不锈钢.

1.4418 SS316：也称为CF8M.主要含量为1Cr18Ni9Mo2.比304的耐腐蚀性能要好.

1.4418 316L,也称为CF3M.含量OCr17Ni14Mo2.耐腐蚀性能优于316.但价格昂贵.如果采购量小，难于采购.

1.4418 2阀板，材质有以下几种：

1.4418 球铁（必须镀镍）.SS304SS316铝青铜（就是L-B2.也称为C954）.还有为了增加耐腐及其他需要有的在阀板外面喷涂尼龙.还有包胶.包F4胶

1.4418 3阀轴 材质有以下几种：

1.4418 45# 也叫碳钢轴.但是不耐腐.一般国内使用

1.4418 SS410.属于不锈钢轴.成分为1Cr13.一般出口使用的普通产品.都使用SS410材质.

1.4418 SS416.成分Y1Cr13.同SS410材质区别不大.价格基本相同.

1.4418 SS304及SS316材质.这种耐腐蚀性能好.但价格也比较贵.

1.4418 SS431材质.SS431的强度是好的.如果压力超过PN20的话.必须使用SS431的轴.价格要高于SS410材质的.但是比较脆.

1.4418 蒙乃尔轴.是铜和镍的合金.耐腐好.单价格也高.