

# 屏蔽信号电缆RVVP 2 × 1.5

产品名称	屏蔽信号电缆RVVP 2 × 1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVZ/RVV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

### 型号名称使用范围

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V

及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

### 产品标准

GB9330-1998

## 使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。

有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。

一：产品特点及用途 适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频(高频)信号二：产

品执行标准GB/T14864-1993三：使用特性\*\*使用温度：SYV-40 ~ 65

四：基本型号及名称型号 产品名称SYV 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频电缆

铠装视频同轴电缆-铠装型SYV53-75SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7  
适用范围:主要适用于传输设备及各类数字程控交换机，光电传输设备内部联结和配线架之间的信号传输，用于传输数据、音频、视频等通讯设备。护套采用阻燃材料，安全系数高。采用\*的工艺生产，使电缆的阻抗均匀性好。多芯电缆在机架敷设中更加便捷。1、组合式同轴电缆主要适用于办公大楼，多功能开发小区的应用，其优点主要有减少重复布线，减少工程总体投资成本。