## 屏蔽信号电缆RVVP2×1.5

产品名称	屏蔽信号电缆RVVP2×1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVZ/RVV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

型号名称使用范围

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V

及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

产品标准

GB9330-1998

## 使用条件

电缆导休的长期允许工作温度为70 , 电缆的敷设安装允许弯曲半径:

无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。

有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。

有屏蔽层结构的软电缆,应小于电缆外径6倍。

一:产品特点及用途适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频(高频)信号二:产品执行标准GB/T14864-1993三:使用特性\*\*使用温度:SYV-40~65

四:基本型号及名称型号产品名称SYV 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频电缆

铠装视频同轴电缆-铠装型SYV53-75SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7 适用范围:主要适用于传输设备及及各类数字程控交换机,光电传输设备内部联结和配线架之间的信号传输,用于传输数据、音频、视频等通讯设备。护套采用阻燃材料,安全系数高。采用\*的工艺生产,使电缆的阻抗均匀性好。多芯电缆在机架敷设中更加便捷。1、组合式同轴电缆主要适用于办公大楼,多功能开发小区的应用,其优点主要有减少重复布线,减少工程总体投资成本。