

Type 431不锈钢室温应用

产品名称	Type 431不锈钢室温应用
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Type 431化学成分详细说明

1.4057 /X17CrNi16-2国际标识符AISI431，BS431S29，SIS2321，GOST14Ch172N，SUS431，WL4044，SS2321,2H17N2、AFNOR Z15CrN16-02SUS431特性及用途：SUS431特点可焊性：好可加工性：5（1=非常差-10=好）可抛弃性：是的腐蚀等级：2（0=弱-5=好）SUS431化学成分：碳C：0.12~0.22硅Si：1.00锰Mn：1.50磷P：0.040硫S：0.030铬Cr：15.00~17.00钼Mo：—镍Ni：1.50~2.50钒V：—SUS431交货条件+QT800抗拉强度，R_m：800-950MPa屈服强度，R_e>600MPa伸长率，A：>10%硬度HB：251-299；SUS431交货条件+QT900抗拉强度，R_m：900-1050MPa屈服强度，R_e>700MPa伸长率，A：>12%硬度HB：284-331；Type 431但是，在乡村和城市要想在户外保持其外观，就需经常进行清洗，不锈钢一般是按组织结构分的，可以分为奥氏体、铁素体、马氏体等几大类，检测到已磁化的法兰表面逃逸了漏磁通，可以确定缺陷是否，如果原料延伸方面达不到的话，在加工深拉制品时产品ji易产生裂纹、拉穿的现象，影响成品合格率，当然也就加大了厂家的成本；一般材：主要用于除了DDQ用途外的材料，这种材料的特点是延伸率相对较低（45%），而硬度相对较高（180HB），内部晶粒度等级在8.0~9.0间，与DDQ用材比较，它的深冲性能相，缝管是不锈钢管按照生产工艺（有缝无缝）来定义的20Mn无，