

# KVVR-24\*0.5KVVR软芯控制电缆

产品名称	KVVR-24*0.5KVVR软芯控制电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:KVVR-24*0.5KVVR
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

KVV电缆是一种聚氯乙烯绝缘控制电缆，多用于控制、信号、保护及测量系统接线。按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

### 使用特性

工频额定电压 $U_0/U$ 为450/750V。

1 kvv 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 2 kvvp  
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆3 kvvp2  
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆4 kvv22  
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆5 kvvr 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 6  
kvvrp 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆7 kvvp2-22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆8 kyjv  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  
具有优良的电气性能耐化学腐蚀,适用于负载大,环境恶劣的场所 9 kyjvp  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆10 kyjvp2  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆11 kyjv22  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆12 kyjvr  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 13 kyjvrp  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆14 kyjvp2-22  
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆15 zr-kvv  
铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆 燃烧时不延燃,适用于有防火要求场合16 zr-kvvp  
铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆17 zr-kvvp2  
铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆18 zr-kvv22  
铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带铠装阻燃控制电缆19 zr-kvvr 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制软电缆 20 zr-kvvrp 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆21 zr-kvvp2-22  
铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆22 kyv 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆  
绝缘电阻高,防水性强,较好的耐寒性,适用于敷设环境温度低,潮湿的场合23 kyvp  
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆24 kyvp2  
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆25 kyv22  
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆26 kyv32  
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆27 kyvr 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 28 kyvrp 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆29 kyvp2-22  
铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

电缆导体的允许长期最高工作温度为70 。

电缆敷设时环境温度应不低于0 ,若环境温低于0 时,应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下:

无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;

铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;

屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍。

型号

产品名称

电压(V)

芯数

截面(mm)

主要适用范围

KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合

KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

KVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆控制电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，有移动要求的场合

nbsp;

KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合

ZRKVV

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

ZRKVV22

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装控制电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

ZRKVVR

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合。

ZRKVVRP

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

450/750

4-37

0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合。

