

线性模组 珠海创锋精工 自主研发 行业先驱

产品名称	线性模组 珠海创锋精工 自主研发 行业先驱
公司名称	珠海创锋精工机械有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称: 品牌:CF 型号:7595116
公司地址	珠海市香洲区兴华路108号越兴工业大厦A座首层
联系电话	86-07566182836/6182833/6182835 18933215048

产品详情

cf050b- s 半密式 超小型规格

本体宽度：50mm

下锁式安装式样

超小型轻载规格，传动结构采用精密滚珠螺杆结构。

重复定位精度：标准型 n 级 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

防尘方式：半密式防尘 马达安装式样：直接式

cf060b- s 半密式 超小型规格

本体宽度：60mm

上锁式、下锁式和挂壁式安装式样可选

超小型轻载规格，传动结构采用精密滚珠螺杆结构。

重复定位精度：标准型 n 级 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

防尘方式：半密式防尘 马达安装式样：直接式

cf075b- s 半密式 小型规格

本体宽度：75mm

上锁式、下锁式和挂壁式安装式样可选

超小型轻载规格，传动结构采用精密滚珠螺杆结构。

重复定位精度：标准型 n 级 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

防尘方式：半密式防尘 马达安装式样：直接式

cf100b- s 半密式 小型规格

本体宽度：100mm

上锁式、下锁式和挂壁式安装式样可选

小型轻载规格，传动结构采用精密滚珠螺杆结构。

重复定位精度：标准型 n 级 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

防尘方式：半密式防尘 马达安装式样：直接式

cf116b- s 半密式 中型规格

本体宽度：116mm

上锁式和下锁式安装式样可选

中型载重规格，传动结构采用精密滚珠螺杆结构。

重复定位精度：标准型 n 级 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

防尘方式：半密式防尘 马达安装式样：直接式

cf140b- s 半密式 中型规格

本体宽度：140mm

上锁式和下锁式安装式样可选

中型载重规格，传动结构采用精密滚珠螺杆结构。

重复定位精度：标准型 n 级 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

防尘方式：半密式防尘 马达安装式样：直接式

cf175b- s 半密式 重型规格

本体宽度：175mm

上锁式和下锁式安装式样可选

重型重载规格，传动结构采用精密滚珠螺杆结构。

重复定位精度：标准型 n 级 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

防尘方式：半密式防尘 马达安装式样：直接式

本产品的产品名称是线性模组，品牌是CF，型号是7595116，材质是铝合金，样品或现货是样品，是否标准件是否，是否库存是否，额定静载荷是100，滑行轨迹是直线导轨，轴径是10