

# 德国精密级直线导轨滑块 R1622标准滑块 力士乐导轨滑块

产品名称	德国精密级直线导轨滑块 R1622标准滑块 力士乐导轨滑块
公司名称	凯迈贸易有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称: 品牌:REXROTH/力士乐 型号:R162222420
公司地址	广东 佛山市顺德区 容桂青年路107号
联系电话	075726613878

## 产品详情

### 力士乐直线导轨滑块导向系统

是特别为机床和工业机器人而研制的，这种结构紧凑，滚珠支撑的直线导向系统分为不同的精度等级，并且具有极高的承载能力和很高的刚度。结构紧凑的组装单元有八种市场上常见的规格,在所有四个主要承载方向上具有最高的额定载荷。其导轨和滑块在滚道区均采用独有精密加工，可以在同意精度等级内任意组合。甚至可以与滚柱导轨导向系统进行全面互换。

### 杰出的特点

- 在所有载荷方向上都有极高的额定载荷；
- 极低的噪音和极好的运行状态；
- 极好的动态值： $v=5\text{m/s}$ ； $a_{\text{max}}=500\text{m/s}^2$
- 可保持多年持久润滑；
- 带集成式储油槽，具有极低润滑油耗量的油润滑系统；
- 所有侧面都有带金属螺纹孔的润滑接口；
- 由于带和不带防护带的划一导轨标准；使所有类型的滑块都能不受限制地互换。

- 由于预紧式子O型布置，带来极高的系统刚度；
- 拥有集成式、感应式、无磨损的测量系统选项；
- 已有的配件都可应用；
- 由于在同一精度等级内元件的互换性，实现了世界上独一无二的物流管理。

#### 其它的特点

- 滑块可以从上面和下面用螺栓安装；
- 由于在滑块中部没有两个螺栓孔用于附加固定，因此，提高了抗上提载荷和侧面载荷的能力；
- 端面螺纹孔用于所有的加装件；
- 在所有载荷方向上都具有高刚度—因此也可单个滑块独立使用；
- 内装式全密封；
- 高抗扭矩能力；
- 理想的滚道入口几何尺寸和较大的滚珠数量，使其具有较小的弹性波动；
- 最佳循环设计和滚珠/滚珠链导向，使运行平稳顺畅；
- 各种不同的预紧等级；
- 所有的滑块在出厂时都上首次润滑脂；
- 滚珠链可以作为选项供货。

#### 防腐保护（选项）

- 采用符合din en10088标准的不锈钢制造的防腐nrii型滑块。
- 可以供货保持同样额定载荷，带1.4122钢滑块体的防腐nr型滑块。
- 带镀铬表面的防腐cr型滑块。

#### 德国力士乐rexroth/star直线导轨滑块系列

产品	型号	规格
----	----	----

滑块	1651	标准宽型滑块
滑块	1653	标准宽加长型滑块
滑块	1665	标准宽短型滑块
滑块	1662	窄型滑块
滑块	1623	窄型滑块
滑块	1666	窄短型滑块
滑块	1621	窄高型滑块
滑块	1624	窄高长型滑块
滑块	1693	标准宽低型滑块
滑块	1663	标准宽短低型滑块
滑块	1694	窄低型滑块
滑块	1664	窄短低型滑块
滑块	1664	窄短低型滑块
滑块	1664	窄短低型滑块
滑块	1664	窄短低型滑块
滑块	1664	窄短低型滑块
滑块	1661	标准宽短型滑块
滑块	1662	窄短型滑块
滑块	1631	标准宽型滑块
滑块	1632	窄型滑块
滑块	2001	标准宽型滑块
滑块	2011	窄型滑块
滑块	1671	标准宽型滑块

### 德国力士乐rexroth/star直线导轨滑块系列

规格： 15、20、25、30、35、45、55、65精度等级：up、sp、p、h、n  
 部件号：1605-109-31...、1605-801-31...、1605-509-31...、1605-604-31...、1605-109-3...、1605-809-3...、1605-804-3...、1605-709-3...、1605-403-3...、1605-603-3...、1605-502-3...、1605-804-31...、1605-602-31...、1605-102-3.....

本产品的产品名称是直线导轨滑块，品牌是REXROTH/力士乐，型号是R162222420，规格是25，材质是55#钢，适用机床是皆可，样品或现货是现货，是否标准件是是，尺寸是25，是否库存是是，是否批发是是，滑行轨迹是直线导轨，种类是滑动导轨，轴径是25