

# 全塑通信电缆HYA系列

产品名称	全塑通信电缆HYA系列
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能，施工方便的特点。

HYA全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148 $\Omega$ /km 0.5 95.0 $\Omega$ /km 0.6 65.8 $\Omega$ /km 0.8 36.6 $\Omega$ /km。2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4. 工作电容：平均值 52  $\pm$  2nF/km。5. 远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)

铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22 (防鼠、地埋) 铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。HYA22通信电缆

(100 \* 2 \* 0.7)(100 \* 2 \* 0.8)(100 \* 2 \* 0.9)通信电缆价格HYA22 ; HYA23 ; HYA53 ; HYAT22 ; HYAT23 ; HYAT53 ; ZRC-HYA53 ; WDZ-HYA53 ; ZR-HYA23 ; ZR-HYAT23阻燃通信电缆 : ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53低烟无卤阻燃通信电缆 : WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53室内通信电缆-局用配线电缆-HPVV22 ; HYV ; HPVV ; HPYV ; HPYV22 ; HYV22 ; HJVV ; HCJVV ; HCJVVP ; HCJVVP22 ; HCJVV22 (程控局用交换机电缆) 市内通信电缆执行标准 : YD/T322-1996