

方形耐高温 风道口伸缩软连接 通风供应管

产品名称	方形耐高温 风道口伸缩软连接 通风供应管
公司名称	深圳市诺锐软管有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WH00395 样式:风琴式护罩
公司地址	深圳市宝安区龙华街道大浪南路联围街1号2栋2楼B区
联系电话	暂无

产品详情

深圳诺锐 wh00395软管

耐350 软管

应用：用于热气和冷气的引导，用于塑料工业的粒状干燥，除尘和抽取式厂房，暖器排出，鼓风机排出和焊气排出，用于排气体设备，引擎结构，加热引擎，航空器设备和军事设备。

特性：阻燃符合din4102-b1,耐磨损保护,抗强碱及酸,极度良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径.

构造：中间特殊克唯拉纤维,内部和外部包覆高温胶,弹性钢丝包覆于管中间,外表白色纤维线加固;

温度范围：约-70 到+350

工艺:经高温+450 固化成型,第三代德国工艺产品.

优点:弯曲时管壁不会内凹,不会产生任何形变,抽取和输送优良;耐温性能更佳,

规格:19-400mm;厚度可以订做;

本产品的品牌是NOSS/诺思，型号是WH00395，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是2500（mm），压缩后长度是1000（mm），行程长度是2000（mm），护罩总宽度是1:8（mm），护罩内部宽度是800（mm），护罩内部高度是600（mm），导轨高度是300（mm），导轨宽度是250（mm），防护部位是丝杆，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是