

# 低模量非下垂型双组份聚硫密封胶 伸缩缝建筑施工缝嵌缝

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 低模量非下垂型双组份聚硫密封胶<br>伸缩缝建筑施工缝嵌缝 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司                    |
| 价格   | 5000.00/吨                     |
| 规格参数 | 品牌:腾达<br>型号:25公斤<br>产地:衡水市    |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号                  |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056      |

## 产品详情

双组份聚硫密封胶（膏）是以液态聚硫橡胶为主要材料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新型无毒级的防水密封材料。我公司生产的双组份聚硫密封膏具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性。并具有密封性能好、粘接力强、弹性好、使用寿命长的特点。

广泛用于建筑、市政、地铁、隧道、和水利工程中砼伸缩沉降等变形缝的防水密封。适用于水泥、胶木、聚氯乙烯、玻璃等各种金属盒非金属的粘合。特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑特变形缝的防水密封。

本产品具有良好的水密性和气密性。耐油、耐溶剂、抗腐蚀、无毒性，使用寿命长。

### 双组份聚硫密封胶施工方法

（一）、基层清理：清除杂物、油污、使基面保持干净、干燥、平整。

（二）、聚硫密封胶的配制：将主料A组分10份和固化剂B组分1—1.2份（重量比）的比例计量，将两个组分混合在一起，用大功率手电转搅拌5—8分钟直至颜色均匀为止，然后用油灰刀将边缘物料翻到中间，在搅拌一次，以确保混合均匀。配好的料要在2小时内用完，以免固化造成浪费。

（三）、施胶：用油灰刀将配好的料在施工缝两侧先涂抹一遍，然后在嵌入缝中到规定厚度后压实。施工时应避免夹带气泡，对于窄缝可将料装入施工器械后注入缝内。对于特殊需要较高粘接强度时可用我公司生产的配套底涂液。

(四)、检查：施胶后应进行检查，缺料时应及时修补。固化前应避雨水。

注意事项：闭水试验要在施工10天后进行。包装规格：小包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）