

不锈钢卷帘防护罩/防火卷帘防护罩质保一年价格合理

产品名称	不锈钢卷帘防护罩/防火卷帘防护罩质保一年 价格合理
公司名称	盐山县威斯通机床附件销售处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:300*600 样式:卷帘式护罩
公司地址	盐山县阳光骏景17-1-502号房
联系电话	86-03176260785 13784154432

产品详情

卷帘防护罩可以在空间小且不需严密防护的情况下可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等特点，是一种理想的防护部件。卷帘防护罩的结构主要由外壳（不锈钢板、冷板）弹簧轴、刮舌、尼龙纤维布/钢带等部件组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。

卷帘防护罩有三种不同的驱动形式可供选择。根据拉力的类型，尺寸大小我们的设计人员会为您选择一种合适的驱动形式。我们的钢带卷簧一般是sa驱动和fm驱动。sa卷簧是一种自卷驱动形式。钢带一般是特殊弹簧钢带，因为这种钢带在外充当卷带，在内充当卷簧，可承受较高的牵引力。tf扭动转簧特别适合于转速高但应力小的情况。建议扭簧驱动主要用于织物卷带。若外露卷带材料为钢带，从安全角度建议配有卷帘箱，只有在卷筒直径小，拉伸短的情况下不需要

卷帘防护罩可以在空间小且不需严密防护的情况下可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等特点，是一种理想的防护部件。卷帘防护罩的结构主要由外壳（不锈钢板、冷板），、弹簧轴、刮舌、尼龙纤维布/钢带等部件组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种卷帘防护罩可分为箱体式卷帘防护罩和托架式两种安装形式。卷帘防护罩外部经防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成。

本产品的品牌是威斯通，型号是300*600，样式是卷帘式护罩，拉伸后长度是600（mm），压缩后长度是50（mm），行程长度是600（mm），护罩总宽度是300（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是