

# 数控机床钢板防护罩。创新工艺。造型新颖。噪音小。速度快

产品名称	数控机床钢板防护罩。创新工艺。造型新颖。噪音小。速度快
公司名称	河北吉庆机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TD620 样式:钢板防护罩
公司地址	盐山县蒲洼开发区
联系电话	86-03178513126 18733765022

## 产品详情

我公司本着精诚 诚信 合作，专业生产各种类型机床防护罩钢板防护罩结构振动钢板导轨防护罩是由2-3m厚钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同，钢板防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。

钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。钢板防护罩装置优点:1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。5、在高速时可以更平稳，没有产生。钢板防护罩用途：该产品是机床的传统防护形式有普通钢板防护罩和联动平行结构防护罩两种。广泛应用于加工中心、数控机床、锯床、刨床、磨床、雕刻机等机械设备。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。具有以下特点：寿命长，能防冷却液和乳液；防铁屑，可防工具的偶然事故。速度：一般类型护罩速度为12-35米/分(选用普通钢板防护罩)。如用户需要，可制成特殊内部结构，最高速度为35-80米/分(选用联动平行结构)。外型：该产品外型美观，可为机床生产厂带来可观的经济效益。钢板机床导轨防护罩设计参数代号名称数据备注代号名称数据备注le拉伸后长度bs滚轮支承宽度lz压缩后长度bm滑块支承宽度lt最大行程a°、b°弓型倾角b导轨宽度n预计节数bc防护罩总宽d钢板厚度用户预选h防护罩总高安装孔按用户要求h1导轨侧面高度钢板

材料1gr132cr13用户选定h2导轨上护罩高度支撑形式滚轮滑块用户选定h3安装位置高度配套机床型号h4安装板高度订货单位h5滚轮高度联系人电话注：1.

用户订货时只要填明上数据、选定材料，我厂代为设计、制造。2.

如用户对护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。3. 每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填写。包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉或者华宇）等售后服务：我厂20余名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修电话后24小时内维修人员出发上车。注明：商铺内所有商品均支持支付宝交易。所有照片均实物拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品如符合定做要求，概不退换。买家签收货物即为确认产品质量，因物流等原因造成产品损坏，请买家在签收货物前与卖家联系以便索赔。

本产品的品牌是吉庆，型号是TD620，样式是钢板防护罩，拉伸后长度是23000（mm），压缩后长度是1500（mm），行程长度是21500（mm），护罩总宽度是2300（mm），护罩内部宽度是2000（mm），护罩内部高度是250（mm），导轨高度是100（mm），导轨宽度是2000（mm），防护部位是导轨，适用机床是镗床，是否批发是是