

现货PBT美国杜邦HR5330HF-NC010 注塑级 玻纤增强30% 电子电器应用

产品名称	现货PBT美国杜邦HR5330HF-NC010 注塑级 玻纤增强30% 电子电器应用
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 型号:HR5330HF-NC010 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

规格

25

加工定制

否

牌号

HR5330HF NC010

产地

美国杜邦

特性

高抗冲，增韧级，耐磨，耐低温

用途

板材级，运动器材，型材，电动工具

可售地

全国

产品性能

高

加工级别

注塑级，挤出级

发货时间

24小时内

产品价格

可提

类型

标准料

销售方式

品牌经销

备注说明

30%玻纤增强

品牌

美国杜邦

Crastin HR5330HF NC010

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

DuPont Performance Polymers

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

30% Glass Reinforced, Hydrolysis Resistant, Polybutylene Terephthalate

物性信息：

基本性能号

填料/增强材料

添加剂

机构评级

形式

加工方法

多点数据

[E41938-500345](#)

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

脱模

UL 未评级

粒子

注射成型

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

>PBT-IGF30

PBT-IGF30

部件标识代码 (ISO 11469)

树脂ID (ISO 1043)

物理性能额定值单位制测试方法

1.50

收缩率

垂流方向

1.0

流动方向

0.30

吸水率

23 ° C, 24 hr, 2.00 mm

0.35

平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH

0.15

粘数	95.0
机械性能额定值单位制测试方法	8500
拉伸应力 (断裂)	132
拉伸应变 (断裂)	3.5
弯曲模量	7700
弯曲应力	200
简支梁冲击强度额定值单位制测试方法	
-30 ° C	12