

## 消防障碍板的训练方法 200米消防训练器材 【制作过程】

产品名称	消防障碍板的训练方法 200米消防训练器材 【制作过程】
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:胜川 型号:全 产地:河北沧州
公司地址	盐山开发区
联系电话	0317-8255176 13315723198

### 产品详情

铸铁双杠:全重235公斤 . 高度可调1300--1700毫米 外观蓝色 . 喷塑

由 杠面. 双杠立柱 . 槽钢连接三部分组成.

杠面:长3500毫米 . 内附直径25毫米弹簧钢. 外包高压塑料 . 橘黄色 . 重35公斤

立柱:分两侧 每侧各两个由铸铁底座连到一起 . 由铸件跟直径48毫米钢管连接 . 钢管厚3.25毫米 . 内升降杆为直径30毫米冷拉钢. 长600毫米镀锌. 每侧立重90公斤

槽钢连接:为50 × 100毫米槽钢 . 长2000毫米厚3.5毫米

组装后底座宽1300毫米长3000毫米

杠面间距可调430--630毫米

单双杠厂家广告做的好,不如单双杠产品好,学校单双杠的价钱也会紧随其后秋高价爽。budui双杠报价\_地理式单双杠销售企业\_地理单杠尺度系数\_地理式单杠...单双杠,家用单杠,舞蹈把杆,产品名称:高档少儿单杠详细简介:gaojigaoji双杠, budui双杠底座为铸铁底座,单杠可调试高度1.2米-1.75米宽0.42-0.52米,符合国内外体操准则单双杠销售提供,单双杠天津卖单双杠的对比价格合理单杠厂家单杠价格沧州budui单双杠,南宁budui高低杠!budui设备训练器材山东济南诚意厂价销售单杠、铸铁双杠、单杠,单杠配呢绒杠面弹性好做工精细价格实惠,欢迎来订购。

训练场爬绳(杆)规格:1个爬绳,1个滑杆,1个软梯梯;

尺寸:地面高度7米,宽4米;

预埋件尺寸:80\*80CM,高度80CM

主立柱采用直径114mm的钢管,爬绳直径30mm;爬杆直径48mm,材质:钢管;

以上产品可定做尺寸

budui旋梯尺寸;

单人:梯长400cm,宽45cm,架子宽150cm,高280cm;

双人:梯长400cm,宽45cm,架子宽300cm,高280cm;

budui固定滚轮尺寸;

转轮:总高2200毫米。轮直径2000毫米,双圆圈设计,采用直径32毫米厚2.5毫米优质钢管。底座宽1400毫米,长2200毫米,由50\*120毫米厚5毫米槽钢焊接。

budui抗晕训练转轮滚轮旋梯训练器材北京军用双杠厂家，天津军用单双杠价格，上海budui训练器材哪里卖，重庆400米障碍，河北训练器材订做山西低桩网内蒙古体操垫价格，辽宁四百米障碍器材多少钱，吉林独木桥，黑龙江水平梯尺寸，江苏高板跳台浙江杭州跨桩，合肥高墙障碍板福建矮墙批发，江西南昌训练场爬绳杆山东济南军用木马

湖北拓展训练器材，湖南窗口靶价格广州卧推架订做，南宁训练腹肌板海口budui单双杠哪里卖 四川400米障碍器材多少钱，贵州高板跳台价格昆明移动低桩网订做西藏拉萨军用单双杠陕西军用双杠尺寸 甘肃军用单杠，西宁军用木马 银川爬绳杆攀爬架新疆乌鲁木齐budui训练器材厂家

400米障碍全程共有七组障碍。因为要正反各通过一次，应该说全程要通过14次障碍物。全程由以下七个障碍物所组成：跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台水平梯、独木桥、高墙、低桩网。通过顺序是：100米跑 绕过标志旗转弯 跨越三步桩 跨越壕沟 跳越矮墙 通过高板跳台 通过独木桥 攀越高墙 钻爬低桩网 绕过标志旗转弯返回 跨越低桩网 攀越高墙 绕行独木桥下立柱 通过高板跳台 钻越洞孔 跳下攀上壕沟 跨越五步桩 绕过标志旗转弯 100米跑至终点。

budui四百米障碍器材生产厂家规格：

规格:1.跨桩:由5个直径30厘米,高出地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线30厘米,第一跨桩中点距端线5米.左边两个跨桩的中点相距2.30米,距离跑道中线60厘米,第1跨桩中点距离端线6.15米.跨桩由木桩可水泥构成.

2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是垂直面.

3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成.

武警四百米障碍器材生产厂家4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米.

5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成.

6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.主要由木板组成.

7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.

四百米障碍器材生产厂家评判标准：

四百米障碍的评分标准编辑2:分30秒内跑完全程——及格2分10秒内跑完全程——良好2分00秒内跑完全程——youxiu。

budui四百米障碍器材生产厂家厂家工艺：

1，主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱