

信号电缆线RVVSP4*2.5

产品名称	信号电缆线RVVSP4*2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

信号电缆线RVVP4*0.5相较RVV电缆，因为选用了铜编织屏蔽，具备更优的电磁兼容测试特点；故适用电磁感应艰苦环境、安装间距较小的铺设场地，RVVP电缆线可安装在电缆桥架、塑料软管中及其房间内铺设。RVV电缆主要用以家用电器电极连接线应用，普遍用以仪表盘、仪器设备、楼宇对讲系统等设备。

一、信号电缆线RVVP4*0.5

RVVP屏蔽软电缆，按常见的型号规格拆卸能够分成RVV和P，RVV全名铜芯聚乙烯护线套软电缆线，而“P”是屏蔽掉的含义，也就是在RVV软电缆线的大部分加上上屏蔽掉层，抗干扰性屏蔽掉特性明显逐步提高，主要是抵挡外部的信号干扰。适用额定电流300/500V及下列通讯、声频、音箱、话筒线电极连接线，有抗外在信号干扰的实际效果。

二、信号电缆线RVVP4*0.5产品主要参数

RVVP是一种软电导体PVC绝缘电缆另加屏蔽层和PVC护线套的多芯式软输电线

归属于电缆线 两芯之上铜芯电缆绞合则成缆

绝缘层和护线套原材料：均是聚乙烯

执行标准：JB/T8734.5-2012

工作电压、操作温度多少钱：额定电流300/500V，一切正常操作温度不超过70

三、信号电缆线RVVP4*0.5与RVV电缆线的差别

- 1、RVVP电缆线多了一层抗干扰性屏蔽层，保护接地应用更有确保。
- 2、RVVP电缆线能够将外部的信号干扰危害降低，价格比RVV护线套电源线要高。
- 3、RVVP适用必须抗干扰性的场地，如声频、广播节目和KTV话筒线，RVV更合适做电源线。

四、信号电缆线RVVP4*0.5应用范围

RVVP电缆线较之RVV电缆，由于采用了铜丝编织屏蔽，本产品具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用了电磁环境较恶劣，安装距离较小的安装场所。RVVP电缆线产品可安装在桥架，软管中，用于室内安装。

五、信号电缆线RVVP4*0.5适用范围

适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等屏蔽线路

执行标准 JB8734.5-2016

使用特性 额定电压：300/300V

额定温度：AVP-90、RVP-90型90，其它型号70 特点说明

导体：多股裸铜丝（或镀锡铜丝）绞合

屏蔽方式：编织或斜绕（客户要求）

导体芯数：1-24芯

绝缘：（1）AVP-90、RVP-90：PVC/E型聚氯乙烯绝缘（2）AVP：PVC/C型聚氯乙烯绝缘（3）其余型号：PVC/D型聚氯乙烯绝缘

绞合：绝缘芯线和填充（若有）一起成缆。