

增强级注塑级PBT美国杜邦SK601 BK851加纤10% 低翘曲性钓具卷线器 家电部件

产品名称	增强级注塑级PBT美国杜邦SK601 BK851加纤10% 低翘曲性钓具卷线器 家电部件
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 型号:SK601 BK851 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

规格

2 5 k g

加工定制

否

有效成分含量

1 0 0 %

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

产品特性

增强级

产地

中国

牌号

SK601-BK851

用途级别

注塑级

产品规格

4886/4806

加工方式

注塑

是否进口

是

中文名称

聚对苯二甲酸丁二酯

P F A

无

供应商

博琪塑胶原料

品牌

橡胶原料

用途

加纤1

0% 低翘曲性

特性级别

增强级钓具卷线器

特性

塑胶原料家电部件

增强级注塑级PBT美国杜邦SK601 BK851加纤10% 低翘曲性钓具卷线器 家电部件

Crastin SK601 BK851

THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN

DuPont Performance Polymers

10% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

10% Glass Reinforced Polybutylene Terephthalate

物性信息：

基本性能号

[E41938-257817](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>PBT-GF10

树脂ID (ISO 1043)

PBT-GF10

物理性能额定值单位制测试方法

1.37

机械性能额定值单位制测试方法

4500

拉伸应力 (断裂)

90.0

伸应变 (断裂)

4.0

弯曲应力

140

简支梁缺口冲击强度(测试方法)	5.0
简支梁无缺口冲击强度	
-30 ° C	35
23 ° C	35
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	4.0
热变形温度值单位制测试方法	180
熔融温度 1	225
漏电起痕指数值单位制测试方法	250
可燃性等级值单位制测试方法	HB
极限氧指数	20