

蘸火实验炉SX2系列马弗炉

产品名称	蘸火实验炉SX2系列马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	温度:1200度1400度1600度1700度1800度 名称:箱式电阻炉,高温电炉,实验室马弗炉,大型高温电炉 炉膛材质:进口氧化铝纤维、莫来石多晶纤维
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

蘸火实验炉SX2系列马弗炉 安全防护措施，确保使用场所有良好的通风系统，减少有害气体的积累；操作人员应穿戴好防护服、手套、护目镜等个人防护装备；此外，定期检查安全门、安全开关等防护装置，确保其正常工作；存储与长期不使用，长期不使用马弗炉时，应将其存放在干燥、通风良好的地方，并定期进行检查，以防潮湿和锈蚀；在重新使用前，应对马弗炉进行检查和保养安全防护措施，确保使用场所有良好的通风系统，减少有害气体的积累；操作人员应穿戴好防护服、手套、护目镜等个人防护装备；此外，定期检查安全门、安全开关等防护装置，确保其正常工作；存储与长期不使用，长期不使用马弗炉时，应将其存放在干燥、通风良好的地方，并定期进行检查，以防潮湿和锈蚀；在重新使用前，应对马弗炉进行检查和保养加热元件的更换与检查，定期更换加热元件可以避免因老化和损坏导致的加热不均匀和故障；在更换前，必须先断开电源并等待炉体冷却；此外，定期检查电气控制系统，确保所有电气元件的连接牢固、接线正常；温度与时间的控制，在使用过程中，应严格按照工艺要求控制温度和加热时间，避免温度过高或过低对马弗炉造成损坏；同时，定期检查温度和时间的控制情况，如有异常应及时调整