

低温退火实验炉陶瓷马弗炉

产品名称	低温退火实验炉陶瓷马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	温度:1200度1400度1600度1700度1800度 名称:箱式电阻炉,高温电炉,实验室马弗炉,大型高温电炉 炉膛材质:进口氧化铝纤维、莫来石多晶纤维
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

低温退火实验炉陶瓷马弗炉 箱式烧结电阻炉的特性包括：高温能力：可以达到 1200 度的高温，能够处理多种需要高温烧结的材料；均匀加热：箱式结构使炉内温度分布较为均匀，确保烧结效果一致；控温：可实现对温度的控制，满足严格的工艺要求；广泛适用性：适用于多种材料的烧结，如陶瓷、金属等；稳定性好：在高温下能保持较好的稳定性，保证烧结质量；操作简单：易于操作和控制，降低了对操作人员的技术要求；节能：电阻加热方式具有较高的能量利用率，节能效果好；炉膛空间大：可容纳较大体积的工件进行烧结；保护性能好：一般具备过温保护、漏电保护等安全装置；结构紧凑：占用空间相对较小，便于安装和放置；耐用性强：使用寿命长，减少设备更换成本；易于维护：保养和维修相对简单，降低了维护成本

以下是箱式电阻炉的一些主要优势：加热：能快速达到设定温度，提高工作效率；良好的稳定性：工作过程中性能稳定，保证实验或生产的顺利进行；控温：能够控制温度，确保实验或加工的精度；安全可靠：设计合理，操作安全，减少事故发生风险；耐用性强：使用寿命长，维护成本相对较低；适应性广：适用于多种材料的热处理和实验研究