

400米塑胶跑道 湖南 弹性丙烯酸网球场施工质量过硬有保障

产品名称	400米塑胶跑道 湖南 弹性丙烯酸网球场施工质量过硬有保障
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

400米塑胶跑道 湖南 弹性丙烯酸网球场施工质量过硬有保障

四划：用硬质的物品对硅PU球场样板的表面上划线，看样板的损伤程度，可以很好的了解硅PU样板的耐磨程度。硅PU球场材料是在老式的PU球场材料的基础上研制出来的新一代球场面层材料。硅PU球场材料主要是有机硅和聚甲酸酯合成（解释:由几个部分合并成一个整体)的。塑胶(相关联事物:塑料)场地其性能远远的超出以往的PU塑胶球场材料。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

如今硅PU球场材料经过多年的验证完全可以取代以前那种不环保且在高温下散发刺鼻的气味的PU材料，他同时兼具了PU材料和丙烯酸树脂材料的优良特性去除了其不良的特性。是目前市场上性价比的球场材料。三捏：用手指肚捏一捏硅PU球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏不动，捏了也没有什么弹性；或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质产品，好的球场应该有好的回弹。EPDM该材料是无毒、无味的环保产品，有多种颜色要，可以搭配出各种图案。因其是透气型面层系统，故可直接铺装在混泥土地基上，不需要做防水，地基要求平整即可。常用于球类场地、游乐场及跑道。与传统的PU面层相比可大量节省地基成本，不易燃、维护简单。表面的EPDM彩色橡胶颗粒与胶水混合制成，厚度由运动项目要求决定，铺装层厚度约6-8mm弹性好，缓冲性能好减少运动损伤。施工方法根据场地条件分为机械摊铺和人工摊铺，硅PU球场材料至今也有近十余年历程，一直作为户外球场地面材料被市场一致认可并广泛应用，但硅PU不仅仅是具备业余运动性能的过渡性材料，如何缔造一款既具备专业水准又能在户外户内应用而无须昂贵的后期维护成本的专业篮球场材料，是对硅PU创新升级的一个重要方向。自开始立项至产品最终研发成功，历时三年有多，期间，丙烯酸材料厂家技术研发团队广泛吸纳了众多运动材料、高分子材料行业的专家和学术机构的建议，并凭借雄厚的高分子合成（解释:由几个部分合并成一个整体)和涂料开发功底，通过成功引入微气囊结构和仿木纹面涂技术，最终解决合成面层在冲击吸收与反弹达到专业平衡的技术瓶颈。目前硅PU球场，已经获得篮联和网联的认证，硅PU球场是国内获得两家认证的球场材料。在的施工面积已经超过1000万平方，(率先)于其他材料的总和，完全有可能走向欧美市场并且能占有一席之地。据研究表明，硅PU球场材料产物的颗粒比较大，温度比较低的时候随着反应温度的上升，产物粒径就减小，当反应温度达到80 时，形成的产物粒径。这是因为温度低，晶核形成慢且数目少，形成的晶体粒径大；

温度高时，晶核形成快数目多，使得晶核不能即使长大，形成的晶体粒径较小，而且反应温度严重的影响到产物的颜色，这是因为

优点：地面缓冲好，对脚踝有保护作用。

缺点：长期使用表面颗粒层有少许脱落现象。 1、由于硅PU球场材料是一种可燃性材料，因此一定要提醒现场施工人员施工时一定不要吸烟，以免发生现场起火导致火灾事故等，造成人员伤亡、财产损失。一、硅PU球场材料方面：

EPDM塑胶球场特点：EPDM球场由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。是PU球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。 400米塑胶跑道 湖南 弹性丙烯酸网球场施工质量过硬有保障a、根据人员的配备状况气候条件，确定每个工作段可铺面积，根据每个工作段的可铺面积，规划好整个施工作业区域，根据上述两个条件做好准备工作，包括机具摆放、配料、人员配置、运料路线及进度安排。在施工前必须确认基础是否完全干燥，否则防水做完后，水汽被包裹在里面，影响防水底涂的渗透，经由日照转换成强大力量的蒸汽，造成防水层的剥离。

[8+5厚塑胶跑道 张家界 羽毛球场施工质量过硬有保障](#)