

陕西宝鸡 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制

产品名称	陕西宝鸡 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	调节方式:百叶窗式 控制方式:气动控制 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

陕西宝鸡 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制 无压调节风门主要特点：

风门开启力小，开启力与风巷道内风压的大小和方向无关；风门双向隔风，不用再设立反向风门；

行人或车通过后，调节风门能自动关闭；无压风门双向密封，漏水很小；

无压调节风门关闭平稳，安全方便；风门防腐、防潮、阻燃、强度大、不容易变形；

风门两道门扇之间可实现闭锁互锁；无压调节风门结构简单，容易维护，风量可通过调节风窗任意调节

具有不燃、防腐、防潮性能；插板式矿用风门调节装置,使用的铁辊喷风碾米机的风机风量调节采用插板式

调风装置,即在插板上开有四个长槽,进风座上固定有穿过长槽的螺钉，在需要调节风门风量时,松开螺

钉,移动插板至需要的位置,再锁紧螺钉陕西宝鸡 矿用调节无压风门 百叶式或推拉式气动自动控制调节风

门风窗在不启用时用螺丝固定，在需要配风时，将其打开，有效的避免了对上部调节风窗墙体的频繁拆

除改动同时此类风窗面积可以通过螺丝固定来调节大小，操作非常容易，矿工一看就会，易于系统风量

的调整 百叶式调节风窗,矿用百叶窗式调节风门,百叶调节风门、主要技术参数及要求：

1.风门数量及规格： 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 调节风门 2.1*2.0宽乘高 套 2 2.调节风门

样式：风门一套两道，共四扇，异向开启，满足反风要求 3. 门扇上部设置

百叶调节窗；满足调节风量要求 4. 风门材质采用钢制，门扇厚度为 45mm门扇不平整度控制在 5mm 之内

5. 门框与门扇之间设有密封条，密封严实，漏风率小于 3% 6.

风门门扇设置有手拉把手，把手附近标注“推”“拉”标识，方便开关操作 调节无压风门，矿用调节风

门开启方式是半自动手动和全自动，手动风门安装在门框边一个手柄，上下拉动，全自动调节风门可以

实现远程遥控开启，红外线光控控制，达到了人员不需要到，就能操作矿用调节风门和矿用调节风窗的

目的