## 甘肃不锈钢防水套管生产厂家

产品名称	甘肃不锈钢防水套管生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 在传统的建筑工程施工中所使用的柔性防水套管,一般采用一段进行固 定,固定方式采用预埋安装的固定方式,另一段采用密封圈和压兰相互配合,静态密封的工作原理,来 进行使用这种结构简单使用安装方便的五金件产品,曾在各种建筑工程中被广泛的使用。但是一端密封 的密封方式在施工作业中,对施工的要求相对较高,在进行密封的时候,只要有很小的间隙就会造成介 质向防水套管内渗漏,造成防水套管内部生锈等问题,造成防水套管吉本功能失效,或者缩短防水套管 的使用寿命。柔性防水套管介绍如下:1.密封形式:对于静密封来说,通常只有密封垫和密封圈两种形 式,而密封圈又以O型圈应用广;对于动密封,化工泵很少采用填料密封,以机械密封为主,机械密封又 有单端面和双端面、平衡型和非平衡型之分,平衡型适用于高压介质的密封(通常指压力大于1.0MPa), 双端面机封主要用于高温、易结晶、有粘度、含颗粒以及有毒挥发的介质,双端面机封应向密封腔中注 入隔离液,其压力一般高于介质压力0.07~0.1MPa。2.密封材料:化工泵静密封的材料一般采用氟橡胶, 特殊情况才采用聚四氟材料:机械密封动静环的材料配置较为关键,并不是硬质合金对硬质合金就好,价 格高是一方面,两者没有硬度差也并不合理,所以好根据介质特点区别对待,刚性防水层与山墙、女儿 墙以及与突出屋面结构的接缝处,都应做好(柔性密封)处理。为了有效的避免这种问题的产生,超创管 道结合多年制造经验,在原有的防水套管基础上,研发出新型的双侧密封柔性防水套管产品,很好的满 足了工程的使用需求,特别是在高标准的防水工程中使用以后,相比原有的防水套管产品,双侧密封柔 性防水套管产品,在建筑预埋工程中使用以后,很好的满足了工程的建设,作为专利的拥有者,超创管 道就为大家介绍一下双侧密封柔性防水套管的基本结构和使用。在结构上对原有的固定连接法兰进行改 造,在原有的固定法兰上增加螺栓孔,连接压盖法兰,橡胶密封圈等部件,很好的满足两侧双密封的使 用需求。