

# 嫦娥五号模型嫦娥五号模型出租订做定制

产品名称	嫦娥五号模型嫦娥五号模型出租订做定制
公司名称	上海锐亮文化传媒有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:航空模型 产品:航空展 产地:全国
公司地址	上海市奉贤区肖塘路
联系电话	15000755501 15000755501

## 产品详情

嫦娥五号模型嫦娥五号模型出租订做定制嫦娥五号模型嫦娥五号模型出租订做定制  
科普展宣传资料——仿真火箭模型展示，探索航天奥秘之旅

欢迎参加我们即将举办的科普展！本次展览将为您呈现一场精彩纷呈的航天盛宴，让您近距离感受航天的魅力和科技的力量。

一、仿真火箭模型，震撼登场本次科普展的一大亮点就是仿真火箭模型的展示。这些模型由我们厂家制作，严格按照真实火箭的比例和细节进行还原，具有高度的仿真性和观赏价值。您将有机会亲眼目睹这些震撼人心的火箭模型，感受它们所散发出的航天气息  
二、科普教育，启迪智慧

科普展不仅是一场视觉盛宴，更是一次科普教育的机会。通过展示火箭的构造、发射原理等知识，我们旨在帮助观众更加深入地了解航天科技的发展和應用。

同时，我们还将设置互动环节，让观众能够亲身参与，体验航天的乐趣和魅力。

### 三、声光电，增强体验

为了让科普展更加生动有趣，我们的仿真火箭模型还配备了声光电等。当模型启动时，您将听到逼真的火箭发射声音，看到炫目的灯光效果，仿佛置身于真实的航天发射现场。这些将为您带来更加震撼的视听体验，让您仿佛置身于太空之中。

四、讲解，深入探索一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准；在摇测绝缘时，应使兆欧表保持额定转速。一般为12转/分，当测量物电容量较大时，为了避免指针摆动，可适当提高转速（如13转/分）；被测物表面应擦拭清洁，不得有污物，以免漏电影响测量的准确度。、用兆欧表测量绝缘时，为什么规定摇测时间为1分钟？答：用兆欧表测量绝缘电阻时，一般规定以摇测一分钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后，流过绝缘体的电流（吸收电流）将随时间的增长而逐渐下降。

在科普展期间，我们的团队还将提供现场讲解服务。他们将为您详细解读火箭模型的特点和背后的航天

知识，帮助您更好地了解航天的奥秘和魅力。通过与人员的互动和交流，您将能够更深入地探索航天的世界，感受科技的力量。一切正常后，英格索兰空压机进入正常供气状态。（原因，一开机即工作，润滑不好，很容易造成拉瓦、拉缸现象，后造成炸机）柴动空压机，一定要在停机后，放空柴油机及水箱内的水，特别是水箱下面放水伐及柴油机进水管口处放水伐，水冷英格索兰空压机气缸下面放水伐及中冷器进、排水口处放水伐。每年冬季都有用户因没有及时排水，造成气缸冻裂现象。早上开始使用柴油机，水箱内好加上热水，这样柴油机容易启动。电动型空压机，因冬季刚开机时，机组各润滑部位油粘度比较高，加上有些矿山上电压相对偏低，容易造成刚开机时启动相对困难，一般采取方法先盘机组2-3圈，点动英格索兰空压机3-4次，把英格索兰空压机到气包之间联接钢杆拆下或卸下一个排气伐，让机组启动后，空机运转1分钟，停机，然后装上所卸下零件重新开机，一般都能让机组正常运转。

科普展是一次难得的机会，让您近距离接触航天科技，了解航天的知识和历史。我们诚挚邀请您携带家人和朋友一同前来参观，共同探索航天的奥秘之旅！让我们在科普展同感受航天的魅力和科技的力量吧！

安装及注意事项按泵的安装尺寸做好混凝土基础，同时预埋好地脚螺栓；在安装前应对泵和电机进行检查，各部分应完好无损，泵内应无杂物；将机组放在基础上，在底板和基础之间放成对楔垫，通过调整楔垫，找正泵的水平。调整后，拧紧地脚螺栓；泵的吸入、排出管路应有支架，不能用泵来支承；安装完毕。后用手盘动联轴器，检查有无擦碰现象，转动轻松均匀则安装结束。磁力泵严禁抽取带有颗粒的介质；为防止杂物进入泵内，在进口处应设过滤器，过滤面积应大于管路截面积的3~4倍；扬程高的泵在出口管路上还应该安装逆止阀，以防突然停机的水锤破坏；必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量，并考虑管路损失及介质温度；、介质温度过高时，应对机封采取冷却措施，以防机封静环开裂。