

德国授权（巴斯夫PA66）中国一级代理商

产品名称	德国授权（巴斯夫PA66）中国一级代理商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:PA66全系列 巴斯夫尼龙:一级代理商 原厂原包:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

德国授权（巴斯夫PA66）中国一级代理商

型号：PA66 Ultramid? A 3EG7

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油。

型号：PA66 Ultramid? A 3HG2

性能：玻纤增强级，10%玻纤增强，高强度，韧性好，耐热性高，热稳定，流动性好，耐油。

型号：PA66 Ultramid? A 3HG5 BK005

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，流动性好，耐油，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3HG5

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，热稳定，耐热性高，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3HG6 HR BK23591

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3HG7

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3K BK004

性能：未增强，抗紫外线，热稳定，耐气候性能优良，流动性好，耐油，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3K Q601

性能：未增强，抗紫外线，耐气候性能好，热稳定，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3K Q603

性能：未增强，抗紫外线，耐气候性能好，热稳定，耐油，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3L HP BK20465

性能：未增强，高韧性，高抗冲击，耐低温，热稳定，较好的流动性，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3L HP

性能：未增强，高韧性，高抗冲击，耐低温，热稳定，较好的流动性，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3L HP UV BK23220

性能：未增强，抗紫外线，抗UV，高韧性，高抗冲击，耐低温，热稳定，较好的流动性，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3SK

性能：未增强，热稳定，流动性好，韧性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3UG5

性能：玻纤增强级，阻燃级，25%玻纤增强，无卤无磷防火UL94V0级，高强度，高刚性，耐热性高，优良的电气性能，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3W BK004

性能：未增强，耐热老化，耐油，流动性好，生产快，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3W

性能：未增强，热稳定，耐热老化，流动性好，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3W2G10 BK20560

性能：玻纤增强级，50%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，耐油。

型号：PA66 Ultramid? A 3W2G6 BK20560

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，耐热老化。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG10 BK005

性能：玻纤增强级，50%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，耐热老化。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG3 BK005

性能：玻纤增强级，15%玻纤增强，高强度，韧性好，耐热性高，耐油，耐热老化。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG3

性能：玻纤增强级，15%玻纤增强，高强度，韧性好，耐热性高，热稳定，耐热老化，耐油。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG5 BK005

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，热稳定，耐热性高，耐油，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG5

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，热稳定，耐热性高，耐油，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG6 BK005

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG6 HRX bk 23591

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐水解，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG6

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，耐热老化，耐油，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG7 BK005

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，耐热老化，耐油。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG7 BK23210

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG7 HP BK20560

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3WG7

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3WGM53 BK20560

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，15%矿物增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，低翘曲，耐热老化，不易变形，耐油，注塑成型。

型号：PA66 Ultramid? A 3X2G10

性能：玻纤增强级，阻燃级，50%玻纤增强，防火UL94V0级，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，电气性能好，注塑成型。