

南昌 玻璃钢废气洗涤塔厂家 可多工地同时开工

产品名称	南昌 玻璃钢废气洗涤塔厂家 可多工地同时开工
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21849.00/套
规格参数	品牌:格菲普 型号:需定制 产地:常州
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

洗涤塔是一种废气处理设备，在工业废气处理常常能用到这样的废气净化设备。洗涤塔是一种新式的气体净化处理设备，是用来处理废气中的有害成分，清洁废气用的设备又叫洗涤塔、水洗塔。废气由风管引进净化塔，通过填料层，废气与喷淋吸收液进行气液两相充沛触摸发生吸收中和反响，酸雾废气通过净化后，在经除雾板脱水除雾后由风机排入大气中。吸收液在塔底经水泵增压后通过设置与塔内部的喷淋管道和喷淋头，从塔上部喷淋而下，后回流塔底循环使用。净化后的废气通过塔顶出口管道到达当地排放规范的要求。洗涤塔一般处理酸雾废气比较多，因此又称之为酸雾废气塔。洗涤塔除了能够处理酸雾废气还能够处理其他废气，比方氨气（NH₃）硫化氢废气、VOC有机废气、生活废物废气、废物燃烧废气或许粉尘。

玻璃钢洗涤塔特点

- 1.方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构，安装维护方便，清洗特别方便。动力控制系统可自动调节电场强度，使玻璃钢洗涤塔长期运行后仍保持较高的净化率。
- 2.安全稳定:安全系统设计良好，检修门打开，高压电源自动切断；高压电源精心设计为环氧树脂密封单元，使用安全可靠；玻璃钢洗涤塔采用主机采用的闪络跟踪技术，并可配备远程控制系统，大大提高了运行的安全系数。动力控制系统有过流过压自动保护装置，保证玻璃钢洗涤塔的稳定运行。
- 3.节能:使用寿命长，节能高效，比传统技术节能50%以上。
- 4.占地面积小:智能化，能自动判断工作状态，并显示相应的工作指示灯。
- 5.高效灵活:玻璃钢洗涤塔可高效收集不同粒径的油雾颗粒，净化效率高，从根本上解决了复杂废气成分无法逐一净化的问题。净化单元可以灵活组合，单元数量可以根据不同的净化处理能力和净化率要求进行调整。

废气洗涤塔是一种新型的气体净化设备。它是在带有浮动填料层的气体净化器的基础上改进的，广泛应

用于工业废气净化除尘的预处理，净化效果好。

因为其工作原理类似于洗涤过程，所以被命名为洗涤塔。本文详细分析了废气洗涤塔的工作原理。

洗涤塔由塔体、塔板、再沸器和冷凝器组成。使用时，再沸器一般用蒸汽加热，冷凝器用循环水导热。使用前要建立平衡，即引入纯净的产品成分，通过蒸汽和冷凝水调节蒸发量和回流量，使其在塔盘上积聚一定厚度的液体，当引入混合气体成分时，能迅速起到洗涤作用。

在使用过程中，要控制好几个关键点，比如一个液位，两个温度，两个压差。洗涤塔液位、气体入口温度、塔顶温度、塔间压差(洗涤塔入口压力与塔顶压力之差)和冷凝器压差(塔顶压力与冷凝器出口压力之差)。

工作原理:吸收中和液采用氢氧化钠溶液。酸雾废气由风机压入净化塔中段的内筒形成压力室，然后由压力和重量室分配到各鼓泡管。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o 玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。 玻璃钢化粪池