

# 减震耐化学性 TPV 美国塞拉尼斯 8191-55B100

产品名称	减震耐化学性 TPV 美国塞拉尼斯 8191-55B100
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国塞拉尼斯:8191-55B100 性能:减震 耐化学性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

Santoprene

TPV 8191-55B100

材料特性

减震

耐化学性

易成型

耐油

耐臭氧

可回收材料

材料索引  
认证证书  
比重

比重

邵氏硬度A 15s 23 ° C

伸长率 垂直 断裂 23 ° C

伸长率 垂直 断裂 23 ° C

压缩形变 125 ° C 70hr A型

压缩形变 125 ° C 70hr A型

防火等级 黑色 1.1mm

防火等级 黑色 3.0mm

拉伸强度在空气中的变化 100 ° C 168hr

体育用品应用

弹性应力释放件

粘结层

大型家用电器和小型家用电器

家电部件

电器用具

汽车领域的应用

汽车引擎盖

粘合应用

手机

消费品应用

眼镜框

软把手

活动铰链

密封件

ASTM D412

ISO 37

ASTM D395

ISO 815

UL94

UL94

ASTM D573

拉伸强度在空气中的变化	125 ° C 168hr	ASTM D573
拉伸强度在空气中的变化	100 ° C 168hr	ISO 188
拉伸强度在空气中的变化	125 ° C 168hr	ISO 188
伸长率在空气中的变化	100 ° C 168hr	ASTM D573
伸长率在空气中的变化	125 ° C 168hr	ASTM D573
伸长率在空气中的变化	100 ° C 168hr	ISO 188
伸长率在空气中的变化	125 ° C 168hr	ISO 188
邵氏硬度在空气中的变化	邵氏A 100 ° C 168hr	ASTM D573
邵氏硬度在空气中的变化	邵氏A 125 ° C 168hr	ASTM D573
邵氏硬度在空气中的变化	邵氏A 100 ° C 168hr	ISO 188
邵氏硬度在空气中的变化	邵氏A 125 ° C 168hr	ISO 188
防火等级	黑色 1.1mm	UL94
RTI Elec	黑色 1.1mm	UL 746B
RTI Imp	黑色 1.1mm	UL 746B
RTI Str	黑色 1.1mm	UL 746B

防火等级 黑色 3.0mm

UL94

RTI Elec 黑色 3.0mm

UL 746B

RTI Imp 黑色 3.0mm

UL 746B

RTI Str 黑色 3.0mm

UL 746B