

大同发电机出租 负载箱出租 UPS不间断电源

产品名称	大同发电机出租 负载箱出租 UPS不间断电源
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	玉柴:MK350 D30:静音箱 玉林:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

大同发电机出租 负载箱出租 UPS不间断电源，

发电机也紧跟时代的步伐，适应环境能力强，使用范围广，那么大家知道发电机都可以在什么环境下使用吗?下面跟随发电机租赁小编来了解一下吧：

国家标准规定的电站(机组)工作条件，主要按海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、盐雾以及放置的倾斜度等情况来确定的。根据GB2819的规定，电站在下列条件下应能输出额定功率，并能可靠地进行工作。

I类电站：海拔高度1000m，环境温度40℃，相对湿度60%；

II类电站：海拔高度0m，环境温度20℃，相对湿度60%。

电站在下列条件下能可靠地工作，即海拔高度不超过4000m，环境温度上、下限值分别为：上限值为40℃、45℃；下限值为5℃、-25℃、-40℃。相对湿度分别为60%、90%、95%。

柴油发电机组在下列自然环境下能正常地工作：

(1)周围环境空气温度 $0 \sim +40$ ；

(2)海拔高度不超过1000m;

(3)空气相对湿度不大于95%(温度为 $+25$ 时);

(4)有霉菌。

对于普通机组使用的环境温度应不低于 0 ，否则应采取相应的低温启动措施;对于自动化机组，其使用的环境温度不应低于 $+15$ ，否则应采取暖机措施。

通常情况下，规定机组使用的海拔高度不超过1000m，但允许输出功率降低。当用户有要求时，可提供湿热型机组。机组的标定功率是指在标准环境状况下(大气压力、相对温度、环境温度)的12h连续运转功率(其中允许超负荷10%运转1h)。机组超过12h以上连续使用时，其输出功率为按柴油机标定功率的90%修正后折算的电功率，但此电功率最大不得超过机组的标定功率。