

延安 玻璃钢风管厂家 设备颜色定制

产品名称	延安 玻璃钢风管厂家 设备颜色定制
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21548.00/套
规格参数	品牌:格菲普 产地:常州 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢风管是一种轻型材质，并且具有较高的强度，较好的耐腐蚀性的非金属管道。它是基于树脂基体的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。玻璃钢风管设计较为先进，且其结构比较合理，因此能够充分的将材料的特性和作用发挥出来。

玻璃钢风管的质量要求

- (1) 风管所用的材料的含量应符合玻璃钢风管国标的要求，并且要在有效期内；玻璃纤维布的含量应符合规定并应干燥、清洁、不得含腊，铺置十字接缝时应错开，不应有重叠现象。
- (2) 玻璃钢通风管及配件不得扭曲，内表面平整光滑、外表面应整齐美观，厚度应均匀，无裂纹，无明显返霜，且边缘无毛刺，不得有返卤现象。
- (3) 不得有气泡和分层现象，尺寸必需准确，误差在允许范围内。在生产过程中要注意各种材料的配合比应符合要求，同时要注意成形后的产品的养护，以达到规定的强度。
- (4) 根据通风与空调施工及验收规范，玻璃钢风管的外径或外边长的允许偏差：当小于或等于300mm时为-1~0mm；当大于300mm时为-2~0mm。其法兰内径或边长尺寸的允许偏差为+1~+3mm，平面度的允许偏差为2mm。玻璃钢风管法兰与风管或配件应成一整体，并应与风管轴线呈直角，法兰及矩形法兰两对角线的允许偏差不应大于3mm。

玻璃钢风管以其本身的优良特性，赢得了广大消费者的青睐。

具有优良的抗腐蚀性能

使用玻璃钢制作而成的风管能够运输一些具有腐蚀性的气体，且无需担心腐蚀性气体对玻璃钢风管会有所伤害。对于玻璃钢风管来说无需阴很防腐保护，也无需其他的防腐措施，所以用玻璃钢风管运输水或

者其他介质时，不用担心会产生二次污染。因为具有较好的抗腐蚀性，所以玻璃钢风管的使用寿命也较长，一般可以使用至少20年以上。

玻璃钢风管产品的优点：

- 1.耐腐蚀：玻璃钢管道可以抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水以及许多化学流体的腐蚀。
- 2.耐热性和抗冻性好：玻璃钢管道的温度一般在-40 至80 之间，如果使用特殊树脂，使用温度可以更
- 3.轻质高强：重量轻，强度高，运输安装方便。
- 4.输送能力高：有机玻璃钢风管内表面光滑，摩擦阻力小。
- 5.良好的电气和隔热性：玻璃钢为非导体，管道具有良好的绝缘性，适用于输电和电信线路密集、雷区多的地区。
- 6.不生锈：由于玻璃钢管道是由非金属树脂和玻璃纤维制成的，所以无论是在使用中还是闲置时都不会生锈，所以不需要防锈除锈处理，易于维护。

重量轻强度大

玻璃钢风管的重量较轻，相比较同规格、同长度的水泥管道，玻璃钢风管的重量仅占1/10，并且玻璃钢风管因为自身重量较轻，所以运输方便，且安装简单。

单根管道长度长

玻璃钢风管但跟管道长度比较长，如此一来可以减少管线接头，玻璃钢风管的有用长度可达12m，相比较混凝土管道来说，可以减少三分之二的接头。管线接头的减少，可以提高整条管道的质量，还可以有用的提高安装的速度，施工的工期相比较其他材料制成的管道来说也可以减少1/3。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和完善的服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。玻璃钢管道

。玻璃钢水箱

○玻璃钢洗涤塔

。玻璃钢生物滤池

。玻璃钢吸收净化塔

。玻璃钢化粪池