

CD-36电池式缝包机 品质安全可靠 户外- 用电不方便选择这款机器不错

产品名称	CD-36电池式缝包机 品质安全可靠 户外- 用电不方便选择这款机器不错
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	700.00/件
规格参数	品牌:凯工牌 型号:CD-36 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

CD-36电池式缝包机 品质安全可靠 户外-用电不方便选择这款机器不错，手提式缝包机-找深圳市凯工包装有限公司比较，我们成立于2014年，位于深圳-东莞两地都有展销厅，缝包机我们目前提供（BL-400X布料缝包机 HL-450H滚轮式厚料封包机，CD-36蓄电池缝包机，kg-18锂电池缝包机，kg9-835编织袋缝包机，F1大功率手持式封包机，kg9-88多功能封包机，KG9-88S双线便携式缝包机，kg9-836变压器缝包机，kg-110出口型封包机）这次要给大家讲解的是一款（凯工牌CD-36电池式缝包机）这款机器主要针对户外作业，野外生产打包的用户使用，充电50分钟，充满电克缝3.5小时以上，不挑袋料，缝袋稳定可靠需要的用户欢迎你前来咨询洽谈合作事项。

CD-36充电缝包机规格书：

产品名称：充电缝包机

产品型号：CD-36

产品品牌：凯工PACK

产品商标：TMZC28452345D01T190310

产品款式：下垂式

产品电压：36V

产品功率：200W

电机转速：7000转/分

缝袋速度：一分钟/66米

缝包机线痕：单线线链接链条式

产品新功能：自动剪线

外形尺寸：26*30*9.5cm

机器重量：2.9kg

机器配置：（一机/一电池/一充电/附件包小工具）

CD-36锂电池规格书：

电压：36V

容量：3500Ah

满电使用时效：3小时左右。

满电封包袋数：2800-3600包。

充电时间：50分钟

电池重量：0.6kg

友情提示：感谢关注凯工牌缝包机，我们的机器在电机参数
转速不断升级改良请参照官网新机器规格书，有任何问题欢迎你咨询凯工包装。

CD-36充电缝包机作为一种现代化的包装设备，具有以下显著的优点：

- 1.便捷性：充电缝包机采用电池供电，无需连接外部电源，从而极大地提高了使用的便捷性。无论是在户外、仓库还是生产线上，只要电池充满电，就可以随时随地进行缝包操作。
- 2.高效性：充电缝包机通常配备高效电机和先进的缝制技术，能够快速而准确地完成缝包任务。这有助于提高生产效率，减少等待时间，并满足大规模生产的需求。
- 3.安全性：充电缝包机在设计时通常会考虑到各种安全因素，如过热保护、过流保护等，以确保设备在使用过程中的安全性。此外，电池供电也避免了因电源插座松动或电线老化而引发的安全隐患。
- 4.环保性：充电缝包机采用电池供电，相比传统的交流电缝包机，减少了对电网的依赖和碳排放，更加

环保。

5.多功能性：许多充电缝包机都配备了多种缝制模式和线迹选择，可以适应不同材质和厚度的包装袋。这使得它们能够应对各种包装需求，提高生产灵活性。

6.耐用性：充电缝包机通常采用高品质的材料和耐磨部件，确保设备在长时间使用后仍能保持良好的性能。同时，易于维护的设计也使得设备的故障率降低，延长了使用寿命。

7.成本效益：虽然充电缝包机的初始投资可能略高于传统缝包机，但由于其高效、便捷和环保的特点，长期来看可以为企业节省大量的人力和物力成本，综上所述，充电缝包机在便捷性、高效性、安全性、环保性、多功能性、耐用性和成本效益等方面都具有显著优点，是现代包装行业不可或缺的重要设备之一。

CD-36电池式缝包机 主要用于户外环境-潮湿环境-电源不便场所使用：

1. 户外环境：对于经常需要在户外没有电源的场地进行打包封袋的用户，电池缝包机是一个方便且安全的选择。例如，CD-36电池缝包机和KG-18电瓶缝包机都适合在户外环境中使用。

2. 潮湿环境：在潮湿环境中，使用220V电压的手提缝包机可能存在导电隐患。然而，电池缝包机如CD锂电池缝包机，其电压仅为36V，可以在潮湿环境或复杂环境中安全使用。

3. 电源不便的场所：对于那些环境不太适合拉电接线使用缝包机的地方，电池缝包机也是一个理想的选择。比如，用户可以通过使用车载电瓶等方式来为缝包机提供电源，但这可能非常不方便或不安全。此时，使用电池缝包机就可以解决这个问题。

4.此外，电池缝包机的使用时间受多种因素影响，如使用频率、缝纫材料和使用方式等。为了延长使用时间，用户可以选择高质量的电池，避免长时间连续使用，使用合适材质的线，并适当保养和清洁缝包机，综上所述，电池缝包机适合在户外、潮湿环境以及电源不便的场所中使用，为用户提供了方便、安全和高效的缝包解决方案。

CD-36充电缝包机的使用方法主要包括以下步骤：

1. 设置参数：首先，将设备通电，并打开面板上的开关。接着，进入设备的设置页面，对其进行一些基本设置，如设置充电电压、充电电流、放电电流等。

2. 插入设备：设置好参数之后，将要充电和封包的设备插入到充电缝包机的插槽中。注意，要将设备正确地插入相应的插槽，不要让插头相互错位。

3. 开始充电：插入设备之后，可以开始进行充电。在充电过程中，可以观察设备的充电情况，以确保其正常充电。同时，也可以通过设备的屏幕上显示的数据来了解其当前的充电状态。

4. 封包：当设备充电完成后，可以进行封包操作。在封包之前，需要选择合适的封包尺寸和材料，将设备封装起来。在封包时，注意要将设备完全封装，确保其不会受到外界的任何影响。

使用CD-36充电手提缝包机时，还请注意以下几点：

1. 选用合适的充电器：在使用充电缝包机进行充电时，要选用合适的充电器，以免损坏设备或影响充电效果。

2. 定期检查设备：定期检查充电缝包机的各项功能是否正常，如有问题及时维修或更换。

3. 注意安全：在操作充电缝包机时，要注意安全，避免触电或其他意外事故的发生，以上是使用充电缝包机的基本步骤和注意事项，供您参考。如果您需要更详细的信息或遇到具体问题，建议咨询设备的制造商或售后服务部门。