

墙面变形缝盖板构造图集11ZJ111

产品名称	墙面变形缝盖板构造图集11ZJ111
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝装置产品一般要求

- 1建筑变形缝装置的承载能力应符合主体结构相应部位的设计要求。
- 2有防火要求的建筑变形缝装置应配套安装阻火带,采取合理的防火措施,并应符合国家现行防火设计标准的要求。
- 3有防水要求的建筑变形缝装置应配套安装防水卷材,采取合理的防水、排水措施。
- 4有节能要求的建筑变形缝装置应符合国家现行节能标准的要求。
- 5寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置应符合防脆断的要求,宜选用金属类产品。
- 6高层建筑外墙变形缝装置应采取合理措施,防止高空坠落。
- 7具有防震性能的建筑变形缝装置应符合抗震设计中非结构构件要求。

建筑变形缝装置产品一般要求

- 1建筑变形缝装置的承载能力应符合主体结构相应部位的设计要求。
- 3有防水要求的建筑变形缝装置应配套安装防水卷材,采取合理的防水、排水措施。
- 4有节能要求的建筑变形缝装置应符合国家现行节能标准的要求。
- 5寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置应符合防脆断的要求,宜选用金属类产品。
- 6高层建筑外墙变形缝装置应采取合理措施,防止高空坠落。

7、7具有防震性能的建筑变形缝装置应符合抗震设计中非结构构件要求。

设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88JZ3）

江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）

浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55）

上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪J/T-302）

山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（L05JT06）

陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》（陕2006J15）

重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06J011）

西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》（西南06J/T-304）

我们是制造建筑变形缝装置的企业，产品可针对不同工程技术要求，参照中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造（二）》（04CJ01-2）及《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）、华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》（88JZ3）、江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）、浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55）、上海市工程建设标准化办公室重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》（06J011）等图集加工生产多种规格型号的变形缝产品满足广大用户，现有内墙变形缝、顶棚变形缝、外墙变形缝、楼地面变形缝、屋面变形缝、适用各种规格的伸缩缝、沉降缝、抗震缝。