

使用kg9-836变压器36V缝包机的一般步骤和注意事项

产品名称	使用kg9-836变压器36V缝包机的一般步骤和注意事项
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:凯工牌 型号:KG9-836 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

我公司-深圳市凯工包装有限公司生产销售手提式缝包机，多种型号规格针对不同的缝袋打包用户设计，这次要给大家介绍的是（凯工牌kg9-836变压器缝包机）这款机器结构原理是-缝包机自带36V变压器设备，原理是链接220V电源，通过随机的变压器将220V交流电转换为36V直流电这个给缝包机使用起来就更安全可靠了，尤其是一些潮湿环境，来往工具车较多环境，你可以选择我们这款kg9-836低压安全缝包机在这些容易导电的环境使用36V缝包机更安全。

KG9-836手提式电动缝包机规格书：

名称：手提缝包机

品牌：凯工牌

型号：KG9-836

产地：大陆

尺寸：250*110*250

重量：2.60

电压：36V（随机有专用变压器）

功率：180瓦

转速：1900

线痕：单线

清单：主机一台，变压器一个，附件包一套，说明书一本。

凯工牌kg9-836变压器缝包机 优势主要体现在以下几个方面：

- 1.安全性高：变压器缝包机采用变压器将220V交流电转换为36V直流电，使得缝包机在工作时的电压为36V低压，相比传统的220V交流电，大大降低了触电的风险，提高了工作安全性。
- 2.动力强劲：尽管使用低压电源，但变压器缝包机仍能提供强劲的动力，能够缝制多种袋料，满足不同的生产需求。
- 3.能环保：使用低压直流电，可以有效减少能源的浪费，同时也降低了设备的热损耗，提高了设备的运行效率，有利于环保。
- 4.操作简便：变压器缝包机的设计通常都非常人性化，操作简单，容易上手，大大减少了操作难度和误操作的可能性。
- 5.维护方便：变压器缝包机的结构通常设计得非常合理，维护起来非常方便，降低了维护成本和时间。
- 6.适用范围广：变压器缝包机适用于各种环境和使用场景，特别是在潮湿、恶劣环境下，其安全性更能得到体现。
- 7.综上所述，变压器缝包机在安全性、动力性、环保性、操作性、维护性和适用范围等方面都有明显的优势，是一种非常实用的缝包机设备。

凯工牌kg9-836低压36V缝包机应用对象：

- 1.化工厂和石化企业：这些环境中存在易燃易爆的化学物质，使用36V的低压缝包机可以显著降低火灾或爆炸的风险。
- 2.潮湿场地：在湿度较高的环境中，使用36V的缝包机可以确保设备的安全运行，避免因潮湿导致的电气故障。
- 3.粉尘工厂：粉尘较多的工作环境可能存在爆炸风险，36V的缝包机设计可以在这种环境下安全使用。
- 4.来往工具车较多的区域：在这些地方，由于频繁的工具车移动，使用36V的缝包机可以确保操作人员的安全，此外，36V缝包机还广泛应用于煤气站、加油站等需要高度防爆的场所。

使用kg9-836变压器36V缝包机的一般步骤和注意事项：

- 1.准备阶段，检查缝包机及其附件是否完好无损，包括变压器、电源线、缝纫线等，确认工作环境安全

，远离易燃物品，并确保设备接地良好，根据包装材料的厚度和类型选择合适的缝纫线和针脚。

2.安装与连接，将变压器与缝包机正确连接，确保电源线不松动或损坏，根据需要，调整变压器的输出电压至36V，确保缝包机能够正常运行。

3.开机调试，打开缝包机电源，观察电机运转是否正常，有无异常噪音，调整缝纫速度和针脚位置，确保缝合质量符合要求。

4.操作使用，将待缝合的包装材料放置在缝包机的工作台上，确保材料平整，调整缝纫位置，使针脚能够准确地穿过材料，按下启动按钮，开始缝合。注意观察缝合过程，确保线迹均匀、无跳线，缝合完成后，关闭电源，取出已缝合的包装材料。

5.维护与保养，定期清理缝包机内部和外部的灰尘和杂物，检查缝纫线和针脚的磨损情况，及时更换，定期对变压器进行检查和维护，确保其正常工作。

kg9-836手提式电动缝包机注意事项：

1.注意事项，在使用过程中，务必遵守安全操作规程，避免发生触电或其他安全事故，禁止在潮湿或高温环境下使用缝包机，以免影响其性能和使用寿命，避免在缝包机运行过程中将手或其他物品伸入机器内部，以免发生意外，如遇到异常情况或故障，应立即停止使用，并及时联系维修人员进行检查和维修。

2.通过遵循以上步骤和注意事项，您可以安全、有效地使用变压器36V缝包机进行包装缝合工作。在实际使用过程中，还需根据具体的设备型号和使用环境进行适当的调整和优化。