

抗拉耐磨卷筒电缆，厂家供应抗拉耐磨卷筒电缆

产品名称	抗拉耐磨卷筒电缆，厂家供应抗拉耐磨卷筒电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	11.20/米
规格参数	型号:KBOFLEX 屏蔽密度:90% 弯曲半径:6 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

抗拉耐磨卷筒电缆产品应用

抗拉耐磨卷筒电缆广泛应用于建筑施工垂直升降机、斗轮机卷筒卷盘、港口门座式卷筒机、抓斗装（卸）船机、集装箱卷筒机、大型龙门吊式卷筒机、塔式卷筒机等重型机械设备的链接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。抗拉耐磨卷筒电缆，厂家供应抗拉耐磨卷筒电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。

抗拉耐磨卷筒电缆产品特性

电缆采用柔性结构设计，电缆具有柔软，耐弯折性能优异；

电缆以优质高分子聚醚聚氨酯PUR作为电缆的外护套，电缆具有耐磨、耐候、抗撕裂、耐寒等基本性能；

电缆内部可置入镀锌抗拉钢丝绳、凯夫拉纤维、黄麻绳等抗拉原件，电缆的抗拉性能优异。

抗拉耐磨卷筒电缆产品结构

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6标准

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

颜色标识：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

加强件：黄麻绳填充、镀锌钢丝绳、凯夫拉抗拉纤维以及旗杆绳等组合抗拉耐磨卷筒专用抗拉电缆元件

芯线结构：防扭结构分层；分组式间隙填充

内衬层：柔性无纺布包裹线体缓冲

外护套材料：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

外护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

符合认证：CE RoHS

HIFLEX CYZ 0.6/1KV，HIFLEX PZ，HIFLEX CPZ，HIFLEX Single-FD，HIFLEX Z-FD，HIFLEX CYZ-FD，HIFLEX PZ-FD，HIFLEX CPZ-FD，HIFLEX Single-CY-FD，HIFLEX F-NEO，ACR电缆，YVFR电缆，NSHTOU，KYDYDR电缆，WDZ-YGE，JFEYH

抗拉耐磨卷筒电缆，厂家供应抗拉耐磨卷筒电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号