

氧化铁皮粘结剂 氧化铁皮粘结剂定制 石罗克

产品名称	氧化铁皮粘结剂 氧化铁皮粘结剂定制 石罗克
公司名称	保定市石罗克新材料科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区裕华东路526号百悦商务中心梧桐大厦
联系电话	13722275300 13722275300

产品详情

轧钢中途轧件表面所产生的氧化铁皮，含铁量很高，钢铁行业每年大量的氧化铁皮废弃，如果它们得到了很好的综合利用无非是节能降耗工作的一大进步，氧化铁皮粘结剂，根据现状进展，得到了以下几个方面的利用。

电炉产钢量不断上升，海绵铁越显重要，用矿粉生产海绵铁由于设备投资大工艺复杂，在中国想取得快速发展仍比较困难。采用恰当的工艺流程，氧化铁皮粘结剂，可用煤粉还原氧化铁皮，生产出杂质低成分稳定的海绵铁，用矿石生产的海绵铁更适合废钢使用。

亦可用来作还原铁粉，在还原生产时，可划分为粗还原和细还原，粗还原是指在高温下还原，将得到的海绵铁粉碎，再在800-1000摄氏度的温度下进行精还原。粉碎、筛分、调整粒度、制成铁粉。

保定市石罗克新材料科技有限公司研发生产的2022新型铁粉压球粘合剂具有添加量小，成本低，强度高，氧化铁皮粘结剂工厂，干燥速度快，环保，不降品味等特点。适用于铁矿粉、铬矿粉、磷矿粉、锰矿粉、铜、铅、锌等其他很多矿粉；制成后的冷压球团用于高炉、直接还原炉、化铁炉、造气炉、矿热炉等炉料。

铁粉压球粘合剂种类有很多，由于冶炼炉环保求，很多碱性无机物粘合剂被淘汰，有机粘合剂逐渐受到关注。有机粘合剂的一个好处就是一烧就没了，变成空气了，干净，不会对冶炼炉的炉衬造成损害，氧化铁皮粘结剂定制，也不会给钢液里带入杂质。

石罗克铁粉粘合剂的特点就是纯度高，添加量小，小到对铁品位的影响微乎其微，别看添加量小，强度可不小，湿球干球硬度都可达到生产验收标准，铁粉粘合剂具有粘结力强、一次成型率高，球团强度高、流动性好，在炭粉表面易分散、球团矿品位提高、降低能耗等特点。

保定市石罗克新材料科技有限公司生产的铁粉粘合剂添加量小，使用方便，工艺简单，可显著降低生产成本。

一、产品指标：

粘接性能

冷强度：球/个 80kg，热稳定性：1330

水分 10

PH值（2%溶液）6-8

细度（通过80目） 80

灰分（以干基计） 1

二、使用说明

煤球/矿粉/煤棒建议用量1.5-2.5%，炭粉球/炭棒建议用量2-3%，纯木炭粉加量3-4%左右。煤质不同加量不同，需要根据标准进行科学性试验，确定准确加量比例。

生产型煤水分控制至关重要。一般控制进入挤压机前总水分10~14%，这样离开挤压机挤出水分为1%~2%，在空气中自然风干4-8小时后水分可降至9~10%。

氧化铁皮粘结剂-氧化铁皮粘结剂定制-石罗克(优选商家)由保定市石罗克新材料科技有限公司提供。保定市石罗克新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 保定的合成胶粘剂等行业积累了大批忠诚的客户。石罗克带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！