

ZRA-YJV-1KV-3*150+1*95软芯

产品名称	ZRA-YJV-1KV-3*150+1*95软芯
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

ZRA-YJV-1KV-3*150+1*95软芯使用性能：1、电缆的zui高长期工作温度为90 。

2、电缆敷设时环境温度应不低于0 ，装电缆弯曲半径应大于电缆外径的20倍。<5PC。

3、在发生短路时，导体的zui高温度应不大于250 ，持续时间不超过5秒。4、敷设温度应不低于0 。

5、短路时，导体的zui高温度应不大于160 ，持续时间不超过5秒。

6、电缆用于额定电压0.6/1KV、3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20、18/30KV、26/35KV输配电系统。

7、YJV YJLV适用于室内外敷设，可经受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在铁磁性材料管道中。YJV22，YJLV22适用于埋地敷设，能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力。ZRA-YJV-1KV-3*150+1*95软芯的优势

1、机械性能：作为交联聚绝缘电力电缆的YJV电缆具有卓越的热-机械性能，优异的电气性能和耐化学腐蚀性能，还具有结构简单，重量轻，敷设不受落差限制等优点，是广泛应用于城市电网，矿山和工厂的新颖电缆。

2、电气性能：电缆的绝缘-交联聚是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚转化为立体网状结构的交联聚，从而大幅度的了聚的热机械性，从而保持了优异的电气性能。

3、载：交联聚绝缘电力电缆导体额定工作温度为90 ，比聚氯绝缘，聚绝缘电缆均高，所以电缆的载也进一步。

ZRA-YJV-1KV-3*150+1*95软芯的用途 YJV电缆常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括1-500KV及以上各种电压等级，各种绝缘的电力电缆。ZRA-YJV-1KV-3*150+1*95软芯 所以，数组无非就是一维数组的嵌套而已。掌握了这一点，就可以理解二维数组名可以看作是指向指针常量（一维数组名）的指针常量。就这样一路指下去，一直指到底才是变量名。结构体（structure），与数组不同的地方就在于，数组必须是同一类型变量的集合，数组是编译系统默认好的一种构造类型数据，而结构体类型需要自己声明，至于存放什么类型的成员，都是自定义的。结构体类型的成员，与数组的成员一样，是可以为任何类型的对象，包括数组和结构体类型。