

车载冷藏冰箱 能到-20度的

产品名称	车载冷藏冰箱 能到-20度的
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

车载冷藏冰箱 能到-20度的简单介绍 冷藏箱是一种用于冷藏和保鲜物品的容器，通常用于运输和储存食物、药品等需要低温保存的物品。它具有保温和防潮的功能，能够保持物品的质量和口感。使用冷藏箱需要注意物品的种类和数量，并选择合适的规格和材料，以保证运输和储存的安全和方便。

酶类：许多酶是蛋白质，对温度敏感。在低温下冷藏可以延长酶的稳定性和活性。

抗体和蛋白质：抗体和其他蛋白质在常温下容易降解，因此需要在低温下冷藏以保持其完整性和功能。

核酸：DNA和RNA等核酸分子需要在低温下冷藏，以防止其降解和氧化。

某些药物：一些药物需要在低温下储存，以保持其稳定性和有效性。某些有机试剂：一些有机试剂在常温下可能不稳定，容易发生分解反应或挥发。在低温下冷藏可以减缓这些不稳定性。

某些化学反应产物：某些化学反应产物可能在常温下不稳定，需要在低温下储存以防止其分解或失效。

车载冷藏冰箱 能到-20度的特征 1.

微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ,2-48 波动范围小. 2. 清度电脑温度控制系统:箱体内部2个温度传感器,可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能,-10 ~35 环境温度状况下,仍能保持箱体内部温度精确稳定控温精度. 3. 无噪音设计:采用压缩机制冷技术. 4.

采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀. 5.

合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提降温速度. 6.

多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间. 7.

低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区; 8.

可控照明灯设计,透明保温玻璃门,触摸按键设计,操作方便简单. 9

箱体内胆采用医用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度. 10

ptc陶瓷复合加热技术,加热稳定,升温均衡。 车载冷藏冰箱 能到-20度的特点 1、智能温控系统 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间，调节增量为1

。 2、制冷系统 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。环保无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。 3、可视透明 使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。 4、人性化设计 自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

5、安全系统 报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。安全锁功能，

防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。青霉素V钾片属于青霉素类抗生素，可以用于青霉素敏感菌株所导致的感染，比如咽炎、扁桃体炎、鼻窦炎等。也可以用于治疗螺旋体感染以及链球菌感染所导致的疾病，对于治疗风湿热也有一定的效果。在冷藏时尽量使用保鲜膜包裹药物，可以防止药物发生氧化反应，从而影响到药效。除此之外，还有胰岛素、干扰素、丙种球蛋白等药物一般也需要进行冷藏保存。在药物服用过程中，患者需要严格遵循医生的医嘱，避免盲目用药，以免对身体造成不必要的伤害。车载冷藏冰箱能到-20度的供应：冷藏箱、恒温箱、干燥箱、低温冰箱、车载冰箱、便携式冷藏箱、高低温箱等温控设备福意联产品涵盖：2-8 冷藏，2-48 恒温，0-100 恒温，10~-30 低温冰箱，10~-20 低温等